

MICHELIN **AXIOBIB 2**



**PNEUMATICO
POLIVALENTE**
ELEVATA TRAZIONE,
RISPETTO DEL SUOLO
E CAPACITÀ DI CARICO



agricoltura.michelin.it



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN

MICHELIN AXIOBIB 2

Ø pollici	Misura			CAI	S mm	D mm	R' mm	CdR mm	Cerchio ammesso		Cerchio tollerato		Codice camera	Vol. 75%	Prof. scultura mm	
30	VF 540/65 R30 158D/155E TL			296638	536	1 460	641	4 316	W18L		W16L (NRO)		754	332	48	
Bar Psi	0.4 6	0.6 9	0.8 12	0.9 13	1 15	1.1 16	1.2 17	1.3 19	1.4 20	1.5 22	1.6 23	1.7 25	1.8 26	1.9 28	2 29	
10 km/h	2400			2750	2940	3130	3320	3510	3695	3885	4075	4265	4370	4470	4575	4675
30 km/h	2225			2550	2725	2900	3075	3255	3430	3605	3780	3955	4050	4145	4240	4335
65 km/h	2180			2500	2670	2845	3015	3190	3360	3530	3705	3875	3970	4065	4155	4250
70 km/h	2000			2330	2495	2655	2820	2985	3130	3270	3415	3555	3640	3730	3815	3900
65 km/h Dual	1920			2180	2310	2440	2570	2700	2830	2960	3090	3220	3350	3480	3610	3740
30	VF 600/60 R30 162D/159E TL			371968	597	1 468	643	4 336	DW20B (A)		DW18L (NRO)		757	381	49	
Bar Psi	0.4 6	0.6 9	0.8 12	0.9 13	1 15	1.1 16	1.2 17	1.3 19	1.4 20	1.5 22	1.6 23	1.7 25	1.8 26	1.9 28	2 29	
10 km/h	2530			2965	3180	3395	3605	3820	4035	4250	4460	4675	4815	4950	5090	5225
30 km/h	2345			2750	2950	3145	3345	3545	3740	3940	4135	4335	4465	4590	4720	4845
65 km/h	2300			2695	2890	3085	3280	3475	3665	3860	4055	4250	4375	4500	4625	4750
70 km/h	2095			2445	2620	2790	2965	3140	3325	3505	3690	3870	3985	4100	4210	4325
65 km/h Dual	1715	2055	2390	2550	2715	2875	3035	3210	3390	3565	3740	3850	3960	4070	4180	
30	VF 600/70 R30 168D/165E TL			426719	624	1 579	689	4 659	DW21B (A)		DW20B (A)		737	468	58	
Bar Psi	0.4 6	0.6 9	0.8 12	0.9 13	1 15	1.1 16	1.2 17	1.3 19	1.4 20	1.5 22	1.6 23	1.7 25	1.8 26	1.9 28	2 29	
10 km/h	3080			3575	3835	4100	4360	4620	4880	5145	5405	5665	5790	5915	6035	6160
30 km/h	2855			3315	3560	3800	4045	4285	4530	4770	5015	5255	5370	5485	5595	5710
65 km/h	2800			3250	3490	3725	3965	4200	4440	4675	4915	5150	5265	5375	5490	5600
70 km/h	2550			2990	3210	3430	3650	3870	4075	4280	4480	4685	4790	4890	4995	5095
65 km/h Dual	2075	2470	2860	3080	3300	3520	3740	3940	4135	4335	4530	4630	4730	4830	4930	
30	VF 620/75 R30 172D/169E TL			702894	662	1 670	722	4 919	DW23B (A)		DW20B (A) - DW21B (A)		737	556	58	
Bar Psi	0.4 6	0.6 9	0.8 12	0.9 13	1 15	1.1 16	1.2 17	1.3 19	1.4 20	1.5 22	1.6 23	1.7 25	1.8 26	1.9 28	2 29	
10 km/h	3465			4015	4310	4605	4900	5200	5495	5790	6085	6380	6520	6655	6795	6930
30 km/h	3215			3725	4000	4275	4545	4820	5095	5370	5640	5915	6045	6170	6300	6425
65 km/h	3150			3650	3920	4190	4455	4725	4995	5265	5530	5800	5925	6050	6175	6300
70 km/h	2890			3380	3625	3870	4115	4360	4600	4845	5085	5325	5440	5555	5670	5785
65 km/h Dual	2770			3165	3365	3565	3760	3960	4160	4355	4555	4750	4950	5150	5345	5545
34	VF 650/60 R34 168D/165E TL			202185	672	1 661	735	4 918	DW23B (A)		DW21B (A) - DW24B (A)		823	500	58	
Bar Psi	0.4 6	0.6 9	0.8 12	0.9 13	1 15	1.1 16	1.2 17	1.3 19	1.4 20	1.5 22	1.6 23	1.7 25	1.8 26	1.9 28	2 29	
10 km/h	3080			3565	3830	4090	4355	4615	4880	5140	5405	5665	5790	5915	6035	6160
30 km/h	2855			3305	3550	3795	4035	4280	4525	4770	5010	5255	5370	5485	5595	5710
65 km/h	2800			3240	3480	3720	3955	4195	4435	4675	4910	5150	5265	5375	5490	5600
70 km/h	2580			2985	3190	3395	3595	3800	4035	4275	4510	4745	4850	4955	5055	5160
65 km/h Dual	2025	2425	2860	3055	3245	3440	3630	3855	4080	4305	4530	4630	4730	4830	4930	
34	VF 650/65 R34 170D/167E TL			101906	679	1 710	756	5 061	DW23B (A)		DW21B (A)		823	600	58	
Bar Psi	0.4 6	0.6 9	0.8 12	0.9 13	1 15	1.1 16	1.2 17	1.3 19	1.4 20	1.5 22	1.6 23	1.7 25	1.8 26	1.9 28	2 29	
10 km/h	3385			3950	4205	4460	4715	4975	5230	5485	5740	5995	6145	6300	6450	6600
30 km/h	3135			3660	3900	4135	4375	4610	4850	5085	5325	5560	5700	5840	5980	6120
65 km/h	3075			3590	3825	4055	4290	4520	4755	4985	5220	5450	5590	5725	5865	6000
70 km/h	2830			3305	3545	3785	4020	4260	4450	4640	4830	5020	5145	5275	5400	5525
65 km/h Dual	2265	2695	3125	3360	3600	3835	4070	4250	4435	4615	4795	4915	5040	5160	5280	
38	VF 650/60 R38 170D/167E TL			908973	668	1 742	772	5 145	DW23B (A)		DW20B (A) (NRO) - MW23B (A)		825	540	58	
Bar Psi	0.4 6	0.6 9	0.8 12	0.9 13	1 15	1.1 16	1.2 17	1.3 19	1.4 20	1.5 22	1.6 23	1.7 25	1.8 26	1.9 28	2 29	
10 km/h	3190			3795	4050	4305	4560	4815	5065	5320	5575	5830	6025	6215	6410	6600
30 km/h	2960			3520	3755	3990	4225	4465	4700	4935	5170	5405	5585	5765	5940	6120
65 km/h	2900			3450	3680	3915	4145	4375	4605	4840	5070	5300	5475	5650	5825	6000
70 km/h	2640			3085	3310	3535	3755	3980	4190	4405	4615	4825	4985	5145	5300	5460
65 km/h Dual	2140	2590	3035	3240	3445	3645	3850	4055	4260	4460	4665	4820	4975	5125	5280	
38	VF 650/85 R38 182D/179E TL			655949	680	2 063	913	6 078	DW23B (A)		DW20B (A) - DW21B		804	857	63	
Bar Psi	0.4 6	0.6 9	0.8 12	0.9 13	1 15	1.1 16	1.2 17	1.3 19	1.4 20	1.5 22	1.6 23	1.7 25	1.8 26	1.9 28	2 29	
10 km/h	4675			5365	5760	6155	6550	6945	7340	7735	8130	8525	8730	8940	9145	9350
30 km/h	4335			4975	5340	5710	6075	6440	6805	7175	7540	7905	8095	8290	8480	8670
65 km/h	4250			4875	5235	5595	5955	6315	6670	7030	7390	7750	7940	8125	8315	8500
70 km/h	3870			4490	4805	5115	5425	5735	6065	6395	6725	7055	7230	7405	7575	7750
65 km/h Dual	3125	3710	4290	4605	4920	5230	5545	5865	6185	6500	6820	6985	7150	7315	7480	



Ø pollici	Misura			CAI	S mm	D mm	R' mm	CdR mm	Cerchio ammesso		Cerchio tollerato		Codice camera	Vol. 75%	Prof. scultura mm
38	VF 800/70 R38 187D/184E TL			136377	821	2 072	883	6 086	DW27B (A)		DW25B (A)		804	1 074	63
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h		5365	6380	6820	7260	7700	8140	8580	9020	9460	9900	10105	10315	10520	10725
30 km/h		4975	5915	6325	6730	7140	7550	7955	8365	8770	9180	9370	9565	9755	9945
65 km/h		4875	5800	6200	6600	7000	7400	7800	8200	8600	9000	9190	9375	9565	9750
70 km/h		4435	5170	5540	5910	6275	6645	7030	7420	7805	8190	8360	8535	8705	8875
65 km/h Dual	3630	4370	5105	5435	5765	6095	6425	6800	7175	7545	7920	8085	8250	8415	8580

42	VF 650/65 R42 174D/171E TL			387916	666	1 920	847	5 680	DW23B (A)		DW20B (A) (NRO) - DW21B(A)		802	643	58
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h		3685	4400	4675	4950	5225	5500	5775	6050	6325	6600	6795	6985	7180	7370
30 km/h		3415	4080	4335	4590	4845	5100	5355	5610	5865	6120	6300	6480	6655	6835
65 km/h		3350	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6175	6350	6525	6700
70 km/h		3075	3580	3835	4085	4340	4590	4820	5050	5275	5505	5665	5830	5990	6150
65 km/h Dual	2465	2995	3520	3740	3960	4180	4400	4620	4840	5060	5280	5435	5590	5740	5895

42	VF 650/85 R42 183D/180E TL			530764	670	2 164	948	6 393	DW23B (A)		DW21B(A)		802	914	61
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h		4815	5665	6055	6450	6840	7235	7625	8015	8410	8800	9005	9215	9420	9625
30 km/h		4465	5255	5620	5980	6345	6710	7070	7435	7795	8160	8350	8545	8735	8925
65 km/h		4375	5150	5505	5865	6220	6575	6930	7290	7645	8000	8190	8375	8565	8750
70 km/h		4015	4665	4990	5315	5640	5965	6310	6655	7000	7345	7515	7690	7860	8030
65 km/h Dual		3850	4400	4675	4950	5225	5500	5775	6050	6325	6600	6875	7150	7425	7700

42	VF 710/60 R42 176D/173E TL			941770	730	1 886	830	5 574	DW25B (A)		DW23B (A) (NRO) - MW25B (A)		802	710	58
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h		3795	4540	4865	5195	5520	5845	6170	6495	6825	7150	7315	7480	7645	7810
30 km/h		3520	4210	4515	4815	5120	5420	5725	6025	6330	6630	6785	6935	7090	7240
65 km/h		3450	4125	4420	4720	5015	5315	5610	5905	6205	6500	6650	6800	6950	7100
70 km/h		3140	3700	3985	4265	4545	4825	5100	5370	5645	5915	6050	6190	6325	6460
65 km/h Dual	2550	3090	3630	3890	4150	4405	4665	4930	5195	5455	5720	5855	5985	6120	6250

42	VF 710/70 R42 182D/179E TL			523668	731	2 066	906	6 104	DW25B (A)		DW23B (A) - MW25B (A)		802	867	63
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h		4675	5500	5880	6255	6635	7015	7390	7770	8145	8525	8730	8940	9145	9350
30 km/h		4335	5100	5450	5800	6150	6505	6855	7205	7555	7905	8095	8290	8480	8670
65 km/h		4250	5000	5345	5690	6030	6375	6720	7065	7405	7750	7940	8125	8315	8500
70 km/h		3870	4490	4805	5115	5425	5735	6065	6395	6725	7055	7230	7405	7575	7750
65 km/h Dual	3125	3765	4400	4685	4975	5260	5545	5865	6185	6500	6820	6985	7150	7315	7480

42	VF 710/75 R42 184D/180E TL			259635	737	2 153	916	6 320	DW25B (A)				802	945	65
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h		4950	5760	6175	6590	7005	7420	7830	8245	8660	9075	9280	9490	9695	9900
30 km/h		4590	5340	5725	6110	6495	6880	7260	7645	8030	8415	8605	8800	8990	9180
65 km/h		4500	5235	5610	5990	6365	6745	7120	7495	7875	8250	8440	8625	8815	9000
70 km/h		4145	4820	5160	5495	5835	6170	6530	6885	7245	7600	7700	7800	7900	8000
65 km/h Dual	3300	3985	4665	4975	5280	5590	5895	6235	6580	6920	7260	7425	7590	7755	7920

44	VF 750/70 R44 186D/183E TL			681569	763	2 180	956	6 438	DW25B (A)		MW24B (A) - MW25B (A) - DW24B (A)			1 017	64
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h		5225	6090	6530	6975	7415	7860	8300	8740	9185	9625	9830	10040	10245	10450
30 km/h		4845	5645	6055	6465	6875	7285	7695	8105	8515	8925	9115	9310	9500	9690
65 km/h		4750	5535	5935	6340	6740	7145	7545	7945	8350	8750	8940	9125	9315	9500
70 km/h		4375	5095	5460	5820	6180	6540	6920	7300	7680	8060	8235	8405	8580	8750
65 km/h Dual	3410	4105	4795	5160	5525	5885	6250	6615	6975	7340	7700	7865	8030	8195	8360



TRAZIONE

da +28%
a **+35%***

Potenza trasferita
dal trattore al terreno.



RISPETTO DEL SUOLO

fino a
0,6 bar

Lavoro nei campi
a pressione molto bassa.



PRODUTTIVITÀ

da +7%
a **+11%***

Ritmo di lavoro.
Tempo risparmiato.

+4% DI RENDIMENTO AGRONOMICO**

- ✓ **Air System Ready**
Compatibile con i sistemi di telegonfiaggio.
- ✓ **Ottima trazione**
- ✓ **Compatibile con un cerchio standard NRO**
(Narrow Rim Option) per il pneumatico
650/65 R42
- ✓ **Carcassa MICHELIN Ultraflex**
+40% di capacità di carico a parità di
pressione, rispetto ad un pneumatico
standard (stessa dimensione)
- ✓ **Larghezza di 650 mm per aratura
in solco**

* Secondo le dimensioni. Studio interno condotto a giugno e novembre 2016, confrontando il pneumatico MICHELIN VF 650/85 R42 Axiobib 2 con il pneumatico MICHELIN 650/85 R38 MACHXBIB.

** Lo studio dell'Università Harper Adams 2014/2016, dimostra una media del 4% di guadagno agronomico con il pneumatico MICHELIN UltraFlex MICHELIN vs un pneumatico MICHELIN standard di dimensioni equivalenti.



agricoltura.michelin.it



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN