Longevitate sporită

MICHELIN MULTIBIB

- Polivalență
- Productivitate
- Confort

Polivalență

- Performanțe optime pe câmp și pe șosea

Productivitate

- Tracțiune îmbunătățită pentru economie de timp și de carburant
- Carcasă flexibilă pentru protejarea solului
- Viteză de până la 65km/h*

Confort

- Manevrabilitate excelentă
- Confort sporit pentru șofer

*Dacă se este permis prin lege

De la 80 la 200 CP*

(în funcție de dimensiunea anvelopei)

Pentru condiții intensive de utilizare (sarcină ridicată, cuplu ridicat, utilizare în special rutieră) folosiți gamele de anvelope pentru mașini de mare putere (MICHELIN MACHXBIB, MICHELIN AXIOBIB).

Carcasă flexibilă

- Confort în utilizare

Coroană lată

- Amprenta: +10 %*
- Presiune de contact optimizată și tracțiune maximă
- Patinaj redus
- Uzură uniformă, regulată

Canale adânci

- Adâncime de până la 57 mm
- Longevitate cu până la 35% mai mare

*Comcuativ cu anvelopa MICHELIN XM 108

Dimensiuni

320/65 R16 TL 107A8/104B	480/65 R24 TL 133D	540/65 R34 TL 145D
320/65 R16 TL 107D NOU	540/65 R24 TL 140D	600/65 R34 TL 151D
320/65 R18 TL 109A8/106B	420/65 R28 TL 128A8/128B	540/65 R38 TL 147D
340/65 R18 TL 113A8/110B	440/65 R28 TL 131D	600/65 R38 TL 153D
420/65 R20 TL 125A8/125B	480/65 R28 TL 136D	650/65 R38 TL 157D
420/65 R24 TL 126A8/126B	540/65 R28 TL 142D	650/65 R42 TL 158D
440/65 R24 TL 128D	540/65 R30 TL 143D	

Caracteristici ale anvelopelor late MICHELIN serie 65 MICHELIN MULTIBIB

Ø inci	Descriere	CAI	Caracteristici anvelopă				Lățime anvelopă (1) inci	Cameră (2)	75% volum intern litri
			S mm	D mm	R' mm	R.C. mm			
16	320/65 R16 107A8/104B TL XM108	123896	309	844	375	2501	**W8** W18L W9 W10L	827	64
	320/65 R16 107D TL MULTIBIB *	494658	309	844	375	2501	**W8** W8L W9 W10L	827	64
18	320/65 R18 109A8/106B TL XM108	123898	309	875	389	2594	**W9** W10	444	63
	340/65 R18 113A8/110B TL XM108	123888	323	918	407	2719	**W9** W10	444	76
20	420/65 R20 125A8/125B TL XM108	122702	396	1064	461	3135	**W11** W10 W12	664	140
24	420/65 R24 126A8/126B TL XM108	122712	395	1160	507	3425	**W11** W10 W12	700	150
	440/65 R24 128D TL MULTIBIB	426389	439	1187	529	3519	**DW14L** W13 - DW13 W14L W15 - DW15L	703	177
	480/65 R24 133D TL MULTIBIB	531721	483	1240	546	3667	**DW15L** W14L - DW14L W15L	710	218
	540/65 R24 140D TL MULTIBIB	097057	532	1312	573	3873	**DW16L** W16L W18L - DW18L	710	287

(1) Janta de referință este indicată cu aldine.
(2) Cod cameră Kleber.

IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate.
Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

De la 80 la 200 CP*

(în funcție de dimensiunea anvelopei)

Pentru condiții intensive de utilizare (sarcină ridicată, cuplu ridicat, utilizare în special rutieră) folosiți gamele de anvelope pentru mașini de mare putere (MICHELIN MACHXBIB, MICHELIN AXIOBIB).

Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă in kg (3) - (4) - (5)

Bar *Psi*	0,40(6) *6*	0,50(7) *7*	0,60 *9*	0,80 *12*	1,00 *15*	1,10 *16*	1,20 *17*	1,30 *19*	1,40 *20*	1,50 *22*	1,60 *23*	1,70 *25*	1,80 *26*	1,90 *28*	2,00 *29*
10 km/h	380	505	630	760	885	950	1 015	1 075	1 140	1 205	1 270	1 330	1 395	1 460	
30 km/h	370	470	570	665	760	810	855	900	950	995	1 040				
40 km/h		440	540	630	715	760	800	845	890	935	980				
50 km/h		410	500	580	660	700	740	780	820	860	900				
10 km/h	380	505	630	760	885	950	1 015	1 075	1 140	1 205	1 270	1 330	1 395	1 460	
30 km/h	370	470	570	665	760	810	855	900	950	995	1 040				
40 km/h		440	540	630	715	760	800	845	890	935	980				
50 km/h		410	500	580	660	700	740	780	820	860	900				
10 km/h	400	535	670	805	940	1 010	1 075	1 145	1 210	1 280	1 345	1 415	1 480	1 550	
30 km/h	390	500	610	710	805	855	900	950	1 000	1 050	1 100				
40 km/h		460	570	660	755	800	850	895	940	985	1 030				
50 km/h		430	520	605	690	735	780	820	865	905	950				
10 km/h	450	600	750	900	1 050	1 125	1 200	1 280	1 355	1 430	1 505	1 580	1 655	1 730	
30 km/h	440	560	680	790	900	955	1 010	1 065	1 120	1 175	1 230				
40 km/h		520	630	735	840	895	945	1 000	1 050	1 100	1 150				
50 km/h		480	580	675	770	820	870	915	965	1 010	1 060				
10 km/h	970	1 140	1 310	1 525	1 735	1 840	1 950	2 055	2 160	2 265	2 375	2 480			
30 km/h	770	925	1 080	1 250	1 425	1 510	1 600	1 685	1 770						
40 km/h		830	1 010	1 170	1 330	1 410	1 490	1 570	1 650						
50 km/h		830	1 010	1 115	1 225	1 275	1 330	1 385	1 435	1 490	1 545	1 595	1 650		
10 km/h	990	1 170	1 350	1 570	1 785	1 895	2 005	2 115	2 225	2 330	2 440	2 550			
30 km/h	790	950	1 110	1 290	1 465	1 555	1 640	1 730	1 820						
40 km/h		850	1 040	1 205	1 370	1 455	1 535	1 620	1 700						
50 km/h		850	1 040	1 150	1 260	1 315	1 370	1 425	1 480	1 535	1 590	1 645	1 700		
40 km/h Dual	820	910	995	1 160	1 330	1 410	1 495	1 555	1 615	1 675	1 735				
10 km/h	1 285	1 370	1 450	1 655	1 855	1 960	2 060	2 145	2 225	2 310	2 390	2 475	2 560	2 640	2 725
30 km/h	980	1 080	1 180	1 380	1 580	1 680	1 780	1 850	1 925	2 000	2 070				
40 km/h			1 130	1 320	1 510	1 605	1 700	1 770	1 835	1 900	1 970				
50 km/h			1 080	1 265	1 445	1 540	1 630	1 695	1 760	1 825	1 890				
65 km/h			1 030	1 205	1 375	1 465	1 550	1 610	1 675	1 740	1 800				
40 km/h Dual	940	1 040	1 135	1 320	1 505	1 600	1 690	1 765	1 840	1 915	1 990				
10 km/h	1 450	1 575	1 700	1 920	2 140	2 250	2 360	2 460	2 560	2 655	2 755	2 855	2 950	3 050	3 150
30 km/h	1 120	1 240	1 360	1 575	1 795	1 900	2 010	2 100	2 190	2 280	2 370				
40 km/h			1 290	1 500	1 710	1 815	1 920	2 005	2 090	2 175	2 260				
50 km/h			1 240	1 440	1 640	1 740	1 840	1 920	2 000	2 080	2 160				
65 km/h			1 180	1 370	1 560	1 655	1 750	1 830	1 905	1 980	2 060				
40 km/h Dual	1 140	1 240	1 345	1 575	1 810	1 925	2 040	2 130	2 225	2 320	2 410				
10 km/h	1 750	1 875	2 000	2 265	2 535	2 665	2 800	2 920	3 040	3 155	3 275	3 395	3 510	3 630	3 750
30 km/h	1 360	1 485	1 610	1 885	2 165	2 300	2 440	2 550	2 660	2 770	2 880				
40 km/h			1 530	1 795	2 055	2 190	2 320	2 425	2 530	2 635	2 740				
50 km/h			1 470	1 725	1 975	2 105	2 230	2 330	2 430	2 530	2 630				
65 km/h			1 400	1 640	1 880	2 000	2 120	2 215	2 310	2 405	2 500				

40 Dual: utilizare jumelată. 10: viteză maximă 10 km/h (cuplu scăzut).
30: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 30 km/h
40: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 40 km/h
50: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 50 km/h
65: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 65 km/h

(3) Pentru arat și alte aplicații care implică un cuplu crescut, folosiți rândul 30 km/h.
(4) Pentru utilizare pe pante laterale : adăugați 0,4 bari.
(5) Pentru utilizare rutieră: adăugați 0,4 bari.
(6) (7) Doar pentru activități la cuplu scăzut.

Caracteristici ale anvelopelor late MICHELIN serie 65 MICHELIN MULTIBIB

Ø inci	Descriere	CAI	Caracteristici anvelopă				Lățime anvelopă (1) inci	Cameră (2)	75% volum intern litri
			S mm	D mm	R' mm	R.C. mm			
28	420/65 R28 128A8/128B TL XM108	122722	392	1263	559	3767	**W11** W10 W12	732	165
	440/65 R28 131D TL MULTIBIB	386212	437	1291	579	3833	**DW14L** W13 W14L W15L DW15L	821	198
	480/65 R28 136D TL MULTIBIB	897574	476	1339	596	3970	**DW15L** W14L DW14L W15L	822	241
	540/65 R28 142D TL MULTIBIB (8)	792274	529	1427	630	4223	**DW16L** W16L W18L DW18L	822	318
30	540/65 R30 143D TL MULTIBIB	223153	527	1472	648	4353	**DW16L** W16L W18L DW18L	754	333
34	540/65 R34 145D TL MULTIBIB	712064	530	1574	693	4655	**DW16L** DW18L W16L W18L	704	363
	600/65 R34 151D TL MULTIBIB	557189	594	1654	732	4897	**DW20B (A)** W18L DW18L	823	463

(1) Janta de referință este indicată cu aldine.
(2) Cod cameră Kleber.

IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate.
Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

De la 80 la 200 CP*

(în funcție de dimensiunea anvelopei)

Pentru condiții intensive de utilizare (sarcină ridicată, cuplu ridicat, utilizare în special rutieră) folosiți gamele de anvelope pentru mașini de mare putere (MICHELIN MACHXBIB, MICHELIN AXIOBIB).

Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă in kg (3) - (4) - (5)

Bar *Psi*	0,40(6) *6*	0,50(7) *7*	0,60 *9*	0,80 *12*	1,00 *15*	1,10 *16*	1,20 *17*	1,30 *19*	1,40 *20*	1,50 *22*	1,60 *23*	1,70 *25*	1,80 *26*	1,90 *28*	2,00 *29*
10 km/h	1 050	1 210	1 430	1 660	1 890	2 005	2 125	2 240	2 355	2 470	2 585	2 700			
30 km/h	840	1 010	1 170	1 360	1 550	1 645	1 740	1 835	1 930						
40 km/h		950	1 100	1 275	1 450	1 540	1 625	1 710	1 800						
50 km/h			1 100	1 215	1 335	1 390	1 450	1 510	1 565	1 625	1 685	1 740	1 800		
40 km/h Dual	890	970	1 045	1 230	1 410	1 505	1 595	1 670	1 740	1 810	1 885				
10 km/h	1 360	1 480	1 600	1 795	1 985	2 085	2 180	2 270	2 360	2 450	2 540	2 630	2 720	2 810	2 900
30 km/h	1 060	1 155	1 250	1 465	1 685	1 790	1 900	1 985	2 070	2 155	2 240				
40 km/h			1 190	1 395	1 605	1 705	1 810	1 890	1 975	2 060	2 140				
50 km/h			1 140	1 335	1 535	1 630	1 730	1 810	1 890	1 970	2 050				
65 km/h			1 090	1 275	1 465	1 555	1 650	1 725	1 800	1 875	1 950				
40 km/h Dual	990	1 100	1 205	1 415	1 620	1 725	1 830	1 910	1 990	2 075	2 155				
10 km/h	1 550	1 675	1 800	2 035	2 265	2 385	2 500	2 605	2 710	2 820	2 925	3 030	3 140	3 245	3 350
30 km/h	1 180	1 310	1 440	1 690	1 940	2 065	2 190	2 290	2 385	2 480	2 580				
40 km/h			1 370	1 605	1 845	1 960	2 080	2 170	2 265	2 360	2 450				
50 km/h			1 310	1 540	1 770	1 885	2 000	2 090	2 175	2 260	2 350				
65 km/h			1 250	1 465	1 685	1 790	1 900	1 985	2 070	2 155	2 240				
40 km/h Dual	1 205	1 325	1 445	1 680	1 920	2 035	2 155	2 255	2 350	2 450	2 550				
10 km/h	1 900	2 040	2 180	2 455	2 725	2 865	3 000	3 125	3 250	3 375	3 500	3 625	3 750	3 875	4 000
30 km/h	1 440	1 585	1 730	2 015	2 295	2 440	2 580	2 700	2 815	2 930	3 050				
40 km/h			1 640	1 910	2 180	2 315	2 450	2 560	2 675	2 790	2 900				
50 km/h			1 580	1 835	2 095	2 220	2 350	2 460	2 565	2 670	2 780				
65 km/h			1 500	1 745	1 995	2 115	2 240	2 340	2 445	2 550	2 650				
40 km/h Dual	1 240	1 370	1 495	1 735	1 980	2 100	2 220	2 320	2 420	2 520	2 620				
10 km/h	1 950	2 095	2 240	2 520	2 795	2 935	3 075	3 205	3 340	3 470	3 600	3 730	3 860	3 995	4 125
30 km/h	1 480	1 630	1 780	2 070	2 360	2 505	2 650	2 770	2 890	3 010	3 130				
40 km/h			1 700	1 975	2 245	2 385	2 520	2 635	2 750	2 865	2 980				
50 km/h			1 630	1 895	2 155	2 290	2 420	2 530	2 640	2 750	2 860				
65 km/h			1 550	1 800	2 050	2 175	2 300	2 405	2 510	2 620	2 725				
40 km/h Dual	1 310	1 450	1 595	1 865	2 140	2 275	2 410	2 510	2 605	2 700	2 800				
10 km/h	2 060	2 210	2 360	2 655	2 955	3 100	3 250	3 390	3 530	3 670	3 810	3 955	4 095	4 235	4 375
30 km/h	1 560	1 730	1 900	2 225	2 555	2 715	2 880	2 995	3 110	3 225	3 340				
40 km/h			1 810	2 120	2 430	2 585	2 740	2 850	2 960	3 070	3 180				
50 km/h			1 730	2 030	2 330	2 480	2 630	2 735	2 840	2 945	3 050				
65 km/h			1 650	1 935	2 215	2 360	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900				
40 km/h Dual	1 540	1 710	1 885	2 190	2 495	2 650	2 800	2 930	3 060	3 195	3 325				
10 km/h	2 430	2 615	2 800	3 160	3 515	3 695	3 875	4 035	4 195	4 355	4 510	4 670	4 830	4 990	5 150
30 km/h	1 840	2 040	2 240	2 605	2 975	3 155	3 340	3 500	3 655	3 810	3 970				
40 km/h			2 140	2 485	2 835	3 005	3 180	3 330	3 480	3 630	3 780				
50 km/h			2 050	2 385	2 715	2 885	3 050	3 190	3 335	3 480	3 620				
65 km/h			1 950	2 265	2 585	2 740	2 900	3 040	3 175	3 310	3 450				

40 Dual: utilizare jumelată. 10: viteză maximă 10 km/h (cuplu scăzut).
30: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 30 km/h
40: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 40 km/h
50: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 50 km/h
65: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 65 km/h

(3) Pentru arat și alte aplicații care implică un cuplu crescut, folosiți rândul 30 km/h.
(4) Pentru utilizare pe pante laterale : adăugați 0,4 bari.
(5) Pentru utilizare rutieră: adăugați 0,4 bari.
(6) (7) Doar pentru activități la cuplu scăzut.

Caracteristici ale anvelopelor late MICHELIN serie 65 MICHELIN MULTIBIB

Ø inci	Descriere	CAI	Caracteristici anvelopă				Lățime anvelopă (1) inci	Cameră (2)	75% volum intern litri
			S mm	D mm	R' mm	R.C. mm			
38	540/65 R38 147D TL MULTIBIB (8)	114518	529	1675	745	4965	**DW16L** DW18L W18L W16L	824	393
	600/65 R38 153D TL MULTIBIB	228045	595	1768	779	5229	**DW20B (A)** W18L DW18L	825	500
	650/65 R38 157D TL MULTIBIB (8)	292904	646	1819	801	5380	**DW20B (A)**	825	602
42	650/65 R42 158D TL MULTIBIB (8)	167733	638	1931	858	5722	**DW20B (A)**	802	646

(1) Janta de referință este indicată cu aldine.
(2) Cod cameră Kleber.

IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate.
Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

De la 80 la 200 CP*

(în funcție de dimensiunea anvelopei)

Pentru condiții intensive de utilizare (sarcină ridicată, cuplu ridicat, utilizare în special rutieră) folosiți gamele de anvelope pentru mașini de mare putere (MICHELIN MACHXBIB, MICHELIN AXIOBIB).

Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă in kg (3) - (4) - (5)

Bar *Psi*	0,40(6) *6*	0,50(7) *7*	0,60 *9*	0,80 *12*	1,00 *15*	1,10 *16*	1,20 *17*	1,30 *19*	1,40 *20*	1,50 *22*	1,60 *23*	1,70 *25*	1,80 *26*	1,90 *28*	2,00 *29*
40 km/h Dual	1 400	1 545	1 690	1 955	2 215	2 350	2 480	2 600	2 720	2 845	2 965				
10 km/h	2 180	2 340	2 500	2 815	3 135	3 290	3 450	3 595	3 745	3 890	4 040	4 185	4 330	4 480	4 625
30 km/h	1 670	1 840	2 010	2 325	2 645	2 800	2 960	3 105	3 250	3 395	3 540				
40 km/h			1 920	2 220	2 520	2 670	2 820	2 960	3 095	3 230	3 370				
50 km/h			1 840	2 125	2 415	2 555	2 700	2 830	2 965	3 100	3 230				
65 km/h			1 750	2 025	2 300	2 440	2 575	2 700	2 825	2 950	3 075				
40 km/h Dual	1 645	1 820	1 990	2 315	2 640	2 800	2 965	3 105	3 240	3 380	3 520				
10 km/h	2 575	2 770	2 970	3 355	3 740	3 935	4 125	4 290	4 455	4 620	4 790	4 955	5 120	5 285	5 450
30 km/h	1 960	2 165	2 370	2 760	3 150	3 345	3 540	3 705	3 870	4 035	4 200				
40 km/h			2 260	2 630	3 000	3 185	3 370	3 530	3 685	3 840	4 000				
50 km/h			2 160	2 515	2 875	3 050	3 230	3 380	3 530	3 680	3 830				
65 km/h			2 060	2 400	2 735	2 905	3 075	3 220	3 360	3 505	3 650				
40 km/h Dual	1 835	2 030	2 220	2 590	2 955	3 140	3 325	3 490	3 650	3 815	3 980				
10 km/h	2 900	3 125	3 350	3 775	4 200	4 410	4 625	4 815	5 005	5 195	5 390	5 580	5 770	5 960	6 150
30 km/h	2 190	2 420	2 650	3 090	3 530	3 750	3 970	4 160	4 355	4 550	4 740				
40 km/h			2 520	2 940	3 360	3 570	3 780	3 965	4 150	4 335	4 520				
50 km/h			2 420	2 820	3 220	3 420	3 620	3 800	3 975	4 150	4 330				
65 km/h			2 300	2 685	3 065	3 260	3 450	3 620	3 790	3 955	4 125				
40 km/h Dual	1 930	2 135	2 340	2 735	3 125	3 325	3 520	3 660	3 805	3 950	4 090				
10 km/h	3 000	3 225	3 450	3 885	4 315	4 535	4 750	4 955	5 155	5 360	5 560	5 765	5 970	6 170	6 375
30 km/h	2 300	2 545	2 790	3 260	3 730	3 965	4 200	4 370	4 545	4 720	4 890				
40 km/h			2 660	3 105	3 555	3 775	4 000	4 160	4 325	4 490	4 650				
50 km/h			2 550	2 975	3 405	3 615	3 830	3 990	4 145	4 300	4 460				
65 km/h			2 430	2 835	3 245	3 445	3 650	3 800	3 950	4 100	4 250				

40 Dual: utilizare jumelată. 10: viteză maximă 10 km/h (cuplu scăzut).
30: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 30 km/h
40: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 40 km/h
50: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 50 km/h
65: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 65 km/h

(3) Pentru arat și alte aplicații care implică un cuplu crescut, folosiți rândul 30 km/h.
(4) Pentru utilizare pe pante laterale : adăugați 0,4 bari.
(5) Pentru utilizare rutieră: adăugați 0,4 bari.
(6) (7) Doar pentru activități la cuplu scăzut.