

MICHELIN®

X-STRADDLE® 2

**DÉPLACER LES CONTENEURS
PLUS LOIN ET PLUS VITE**



X-STRADDLE 2 202A7 450/95 R 25 TUBELESS

X-STRADDLE 2 206A7 480/95 R 25 TUBELESS



CAVALIERS OU ENJAMBEURS



MICHELIN® X-STRADDLE® 2

DÉPLACER LES CONTENEURS **PLUS LOIN ET PLUS VITE**



CAVALIERS OU ENJAMBEURS

Michelin
TPMS
Ready



■ CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE

PORTE JUSQU'À 17.85 TONNES¹ ENTRE 15 ET 22 KILOMÈTRE/HEURE

Grâce à + 20 % de volume d'air ²



■ PARCOUREZ DE PLUS LONGUES DISTANCES³

CONDUISEZ JUSQU'À 15 KM/H ET 22 KM/H EN VITESSE MAXIMALE

Grâce à un peu qui s'échauffe moins en roulant ⁴



■ SIMPLICITÉ

PEUT-ÊTRE MONTÉ SUR UNE JANTE DE DIMENSION 13.00/2.5 ET 11.25/2.0⁶

Grâce à une nouvelle conception du talon



■ PLUS LOIN

JUSQU'À 15% DE DURÉE DE VIE EN PLUS⁵

Grâce à une nouvelle conception de la bande de roulement avec 8% de gomme en plus et une amélioration de la robustesse du sommet ainsi que de la zone basse du pneumatique ⁴



MICHELIN

(1) À la pression nominale de 10 bars pour une charge de 15,75 tonnes avec le MICHELIN® X-STRADDLE® 2 450/95 R 25 et transport de 17 tonnes entre 22 et 35 km/h.

(2) Par rapport aux pneus MICHELIN® X-STRADDLE® 16.00R25 et MICHELIN X-STRADDLE® 2 450/95R25.

(3) Par rapport au MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95R25 : distance max. de 12 kilomètres par heure et vitesse max. de 30 km/h.

(4) Par rapport au pneu MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95R25.

(5) Par rapport aux performances moyennes sur site portuaire des pneus MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95 R 25. Estimation de l'amélioration de la durée de vie basée sur les performances dans les sites portuaires clients des pneus MICHELIN® X-STRADDLE® 2 dans la dimension 450/95R25 comparé aux MICHELIN® X-STRADDLE® 16.00R25 (la dimension 450/95R25 étant équivalente à la dimension 16.00R25), et prenant en compte individuellement les améliorations conceptuelles apportées au MICHELIN® X-STRADDLE® 2.

(6) Jante mesurée : 13.00/2.5 et jante approuvée : 11.25/2.0 (Databook MICHELIN 2016).



DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) ⁽⁷⁾	Jante(s) tolérée(s) ⁽⁷⁾
X-STRADDLE 2 202A7 450/95 R 25 Tubeless ⁽¹⁶⁻¹⁸⁾	278967 38706	15 9.3	422 16.6	1510 59.4	670 26.4	4530 178.3	50 63		342 90.4	11.25/2.0	13.00/2.0


Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Machine - Utilisation (kg - lb)	ENJAMBEURS
22 KM/H	10630
14 MI/H	23439
25 KM/H	10125
15 MI/H	22326
35 KM/H	9370
22 MI/H	20661

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) ⁽⁷⁾	Jante(s) tolérée(s) ⁽⁷⁾
X-STRADDLE 2 206A7 480/95 R 25 Tubeless ⁽¹⁶⁾	653072 07011	15 9.3	467 18.4	1553 61.1	687 27	4655 183.3	50 63	580 22.8	410 108.3	13.00/2.5	11.25/2.0 [1.7]

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Machine - Utilisation (kg - lb)	ENJAMBEURS
22 KM/H	11970
14 MI/H	26394
25 KM/H	11400
15 MI/H	25137
35 KM/H	10545
22 MI/H	23252



MICHELIN

⁽⁷⁾ Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.



NOTRE SITE INTERNET
pro.michelin.fr



TÉMOIGNAGES
YouTube channel



PRESSURE ADVISOR
pressureadvisor.michelinearthmover.com

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:

A large, empty white rectangular box with rounded corners, intended for the authorized distributor's name.