

MICHELIN
POWER DIGGER



Construcție diagonală

Specificații tehnice

Ø inch	Descriere	CAI	Caracteristicile anvelopei				Lățime jantă ⁽¹⁾ inch	Cameră ⁽²⁾ + bandaj de jantă ⁽²⁾	75% volum intern litri	Adâncime profil mm
			S mm	D mm	R' mm	R.C mm				
20	10.00 - 20 165A2 / 147B TT POWER DIGGER Equiv. 16PR	263208	286	1050	491	3179	7.5 7 8	20N (CAI 101162) + 20 x 7.5E (CAI 320222)	52	15

	Descriere	Presiune (bar) și (psi) - Sarcina per anvelopă în kg															
		Bar Psi	4,00 58	4,40 64	4,80 70	5,20 75	5,60 81	6,00 87	6,40 93	6,60 96	6,80 99	7,00 102	7,20 104	7,40 107	7,60 110	7,80 113	8,00 116
20	10.00 - 20 165A2 / 147B TT POWER DIGGER Equiv. 16PR	Stat 10 km/h 20 km/h 30 km/h 35 km/h 40 km/h	4 000 2 670 2 130 1 745 1 630 1 360	4 380 2 925 2 330 1 910 1 785 1 560	4 760 3 180 2 535 2 075 1 940 1 760	5 140 3 430 2 735 2 240 2 095 1 960	5 520 3 685 2 940 2 405 2 250 2 160	5 900 3 940 3 140 2 570 2 405 2 360	6 260 4 180 3 330 2 725 2 555 2 505	6 440 4 300 3 425 2 805 2 625 2 575	6 620 4 425 3 520 2 885 2 700 2 650	6 800 4 545 3 615 2 965 2 775 2 720	6 980 4 665 3 710 3 040 2 850 2 790	7 160 4 785 3 805 3 120 2 925 2 865	7 340 4 905 3 900 3 200 2 995 2 935	7 515 5 030 3 995 3 285 3 065 3 005	7 690 5 150 4 090 3 370 3 135 3 075

(1) Janta de referință este indicată cu aldine. Stat: sarcină statică.
(2) Cod cameră MICHELIN Truck.

IMPORTANT: Presiunea de umflare se stabilește întotdeauna în funcție de sarcina per anvelopă, viteza și tipul activității desfășurate.
Recomandările anterioare pot fi modificate după data publicării acestor tabele (martie 2017).
Datele tehnice pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

RECOMANDARE MICHELIN

MAȘINA Nr. 1:

FAȚĂ: PRESIUNE:(bar / psi)
SPATE: PRESIUNE:(bar / psi)

MAȘINA Nr. 2:

FAȚĂ: PRESIUNE:(bar / psi)
SPATE: PRESIUNE:(bar / psi)



MICHELIN
POWER DIGGER

O PROVOCARE PENTRU
PRODUCTIVITATEA DVS.

PROFITABILITATE



FIȚI MAI EFICIENT PE ȘANTIER



**MICHELIN
POWER DIGGER**

PROFITABILITATE


REZISTENȚĂ MAI MARE LA UZURĂ ȘI TĂIERE



Construcție diagonală

**PRODUCTIVITATE SPORITĂ PE TOATĂ
DURATA DE VIAȚĂ A ANVELOPEI, INDIFERENT
DE **DISTANȚELE** ACOPERITE**

**MAI
PUȚINE
PENE**



**PRODUCTIVITATE
SPORITĂ**

PROFITABILITATE
REZISTENȚĂ LA UZURĂ

ROBUSTEȚE
REZISTENȚĂ LA
DISTRUGERI


STABILITATE
SIGURANȚĂ
GARANTATĂ



Longevitate
garantată



Structură
ranforsată



Stabilitate
excelentă

MICHELIN POWER DIGGER, ANVELOPA DIAGONALĂ
CARE ÎNTRUNEȘTE TOATE NEVOILE DVS.

**Stabilitate
dovedită**

- 2 bame suplimentare care se întind până la umăr*
- blocuri de profil multidirecționale
- canale interconectate

**Rezistență la
distrugeri și tăiere**

- + 57% grosime flanc*
- materiale care beneficiază de tehnologia Michelin Power CL

**Durată mai mare
de viață**

- +2 pliuri*
- distribuție omogenă a cauciucului pe banda de rulare

* comparativ cu liderul de piață

**PROFIL HEXAGONAL AL BENZII DE RULARE,
TEHNOLOGIE INOVATOARE**



Profil folosit cu succes la Bibload.

Suprafața de contact cu solul este mai mare decât în cazul anvelopelor cu profil tip lamelă.

Rezistență mai mare la uzură și la tăiere, mai puține vibrații în deplasare.

Blocuri de profil hexagonale și tehnologie Michelin diagonală, pentru o uzură mai uniformă pe toată durata de viață a anvelopei.

Dimensiuni

10.00 - 20 165A2/147B TT Equiv. 16PR (montaj jumelat)