

MICHELIN
AGRIBIB
Serie standaard

Voor tractoren van 60 tot 170 PK
en tot 500 PK in dubbele montage
of rijencultuur
(diameters: 42", 46", 50")



Hoog prestatieniveau
gedurende zijn hele leven



Hoog prestatieniveau gedurende zijn hele leven

Vindt alle informatie op:



Trekkraft capaciteit



Levensduur



Robuustheid



+ 4% meer trekkraft bij een nieuwe band, + 22% voor een 60% versleten band ⁽¹⁾

Nokhoek onder 45° voor een betere overdracht van de tractie naar de grond
Productiviteitswinst

Bewezen uithoudingsvermogen van het karkas en rubber dat bestand is tegen beschadigingen

**+ 2 jaar langere levensduur ⁽²⁾
+ 15% hogere nokken ⁽²⁾**

R1W nok ⁽³⁾ voor een langere levensduur

Zelfreinigend vermogen

Verhoging in het midden van het loopvlak

(1) Bron: Analytische test uitgevoerd op het test- en onderzoekscentrum van MICHELIN (Ladoux). Vergeleken met concurrenten.
Test condities: klei/kalkhoudende grond – Afmeting: 18.4 R38
(2) Bron: Michelin test- en onderzoekscentrum
Berekening: gemiddelde berekend op 13 courante afmetingen op de markt van standaard banden
(3) Nokhoogte zoals gedefinieerd door de TRA standaard.

Afmetingen

9.5 R24 TL 112A8/109B Nieuw	13.6 R28 TL 123A8/120B	18.4 R34 TL 149A8/146B Nieuw	16.9 R38 TL zie 420/85 R38 TL	480/80 R42 TL 156A8/156B
11.2 R24 TL 119A8/116B Nieuw	14.9 R28 TL 134A8/131B Nieuw	320/85 R34 TL 133A8/130B	18.4 R38 TL 151A8/148B Nieuw	520/85 R42 TL 157A8/157B
12.4 R24 TL 119A8/116B	16.9 R28 TL 141A8/138B Nieuw	380/85 R34 TL 137A8/137B	20.8 R38 TL 159A8/156B Nieuw	420/80 R46 TL 151A8/148B
13.6 R24 TL 124A8/121B Nieuw	16.9 R30 TL 137A8/134B	420/85 R34 TL 147A8/147B Nieuw	380/80 R38 TL 142A8/139D	480/80 R46 TL 158A8/158B
14.9 R24 TL 130A8/127B Nieuw	18.4 R30 TL 142A8/139B	12.4 R36 TL 124A8/121B	380/95 R38 TL 147A8/147B	520/85 R46 TL 158A8/155B
16.9 R24 TL 134A8/131B	380/85 R30 TL 135A8/135B	12.4 R38 TL 131A8/128B Nieuw	420/85 R38 TL 144A8/144B	480/80 R50 TL 159A8/159B
12.4 R28 TL 126A8/123B Nieuw	420/90 R30 TL 147A8/147B	13.6 R38 TL 128A8/125B	520/85 R38 TL 155A8/155B	480/95 R50 TL 164A8/164B

Aanbevelingen voor uitrusting en bandenspanning

MACHINE Nr 1 :

VOOR :

BANDENSPANNING: (bar)

ACHTER :

BANDENSPANNING: (bar)

MACHINE Nr 2 :

VOOR :

BANDENSPANNING: (bar)

ACHTER :

BANDENSPANNING: (bar)



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin

