

De-minimis Nutzfahrzeugreifen

gültig ab: 01.01.2021

									je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich	
EAN	Dimension	MICHELIN REMIX Endprofil	CAI	Achsisposition		Load Index/ Speed Index	Erläuterung	Förderfähig nach 1.3 ¹⁾²⁾	Förderfähig nach 1.9 ¹⁾	
Motorwagen/Zugmaschinen										
Nennendurchmesser 17.5										
3528702112090	205/75 R 17.5	XDE 2 FR ⁵⁾	352870	211209	0	Antriebsachse	124/122 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528704010882	215/75 R 17.5	XDE 2	352870	401088	2	Antriebsachse	126/124 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528705221249	225/75 R 17.5	XDE 2	352870	522124	9	Antriebsachse	129/127 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528706666599	235/75 R 17.5	XDE 2	352870	666659	9	Antriebsachse	132/130 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528708118584	245/70 R 17.5	XDE 2	352870	811858	4	Antriebsachse	136/134 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528700604832	265/70 R 17.5	RC XDE 2+	352870	060483	2	Antriebsachse	140/138 M	M+S, 3PMSF	-	50%
Nennendurchmesser 19.5										
3528709321501	245/70 R 19.5	X [®] MULTI [™] D	352870	932150	1	Antriebsachse	136/134 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528707870520	265/70 R 19.5	X [®] MULTI [™] D	352870	787052	0	Antriebsachse	140/138 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528705703028	285/70 R 19.5	XDE 2+ FR ⁵⁾	352870	570302	8	Antriebsachse	144 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528707353313	285/70 R 19.5	X [®] MULTI [™] D	352870	735331	3	Antriebsachse	146/144 L	M+S, 3PMSF	-	50%
Nennendurchmesser 22.5										
3528700823363	11 R 22.5	XZY 2 ³⁾	352870	082336	3	Rundumbereifung (außer gelenkte Vorderachsen)	148 K	M+S	-	50%
3528708476929	12 R 22.5	XDY 3	352870	847692	9	Antriebsachse	152/148 K	M+S	-	50%
3528700818710	13 R 22.5	XDE 2 ³⁾	352870	081871	0	Antriebsachse	156 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528709615280	13 R 22.5	X [®] WORKS [™] D	352870	961528	0	Antriebsachse	156/150 K	M+S, 3PMSF	-	50%
3528706070648	13 R 22.5	X [®] WORKS [™] XDY	352870	607064	8	Antriebsachse	156/150 K	M+S	-	50%
3528709780261	13 R 22.5	X [®] WORKS [™] XZY	352870	978026	1	Rundumbereifung (außer gelenkte Vorderachsen)	156/150 K	M+S	-	50%
3528703429241	295/60 R 22.5	X [®] LINE [™] ENERGY [™] D	352870	342924	1	Antriebsachse	150/147 K	M+S, 3PMSF	-	50%
3528700370263	295/60 R 22.5	X [®] MULTI [™] D	352870	037026	3	Antriebsachse	150/147 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528709682848	315/60 R 22.5	X [®] LINE [™] ENERGY [™] D	352870	968284	8	Antriebsachse	152/148 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528706368462	315/60 R 22.5	X [®] MULTI [™] D	352870	636846	2	Antriebsachse	152/148 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528703601883	315/60 R 22.5	X [®] MULTIWAY [™] XD ³⁾	352870	360188	3	Antriebsachse	152/148 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528708710146	275/70 R 22.5	RC XDW ICE GRIP	352870	871014	6	Antriebsachse	148/145 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528704454723	275/70 R 22.5	XZE 2+	352870	445472	3	Rundumbereifung (außer gelenkte Vorderachsen)	148/145 M		-	50%
3528704058570	275/70 R 22.5	XDE 2+	352870	405857	0	Antriebsachse	148 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528704707669	275/70 R 22.5	X [®] INCITY [™] XZU	352870	470766	9	Rundumbereifung (außer gelenkte Vorderachsen)	148/145 J	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528702779651	275/70 R 22.5	X [®] INCITY [™] ICE GRIP D	352870	277965	1	Antriebsachse	148/145 J	M+S, 3PMSF	-	50%
3528707331489	305/70 R 22.5	XDE 2+ FR ^{3) 5)}	352870	733148	9	Antriebsachse	152 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528701144863	315/70 R 22.5	XZE 2+	352870	114486	3	Rundumbereifung (außer gelenkte Vorderachsen)	154/150 L		-	50%
3528705931001	315/70 R 22.5	X [®] LINE [™] ENERGY [™] D	352870	593100	1	Antriebsachse	154/150 L	M+S, 3PMSF	-	50%

De-minimis Nutzfahrzeugreifen

gültig ab: 01.01.2021

je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich

EAN	Dimension	MICHELIN REMIX Endprofil	CAI			Achsisposition	Load Index/ Speed Index	Erläuterung	je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich	
									Förderfähig nach 1.3 ¹⁾²⁾	Förderfähig nach 1.9 ¹⁾
3528709401951	315/70 R 22.5	XDW ICE GRIP	352870	940195	1	Antriebsachse	154/150 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528703097372	315/70 R 22.5	X [®] MULTIWAY™ 3D XDE ³⁾	352870	309737	2	Antriebsachse	154/150 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528706060564	315/70 R 22.5	X [®] MULTI™ D	352870	606056	4	Antriebsachse	154/150 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528704789924	315/70 R 22.5	X [®] MULTI™ HD D ⁴⁾	352870	478992	4	Antriebsachse	154/150 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528709486460	295/80 R 22.5	XZE 2+	352870	948646	0	Antriebsachse	152/148 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528708497603	295/80 R 22.5	X [®] COACH™ XD	352870	849760	3	Antriebsachse	152/148 M	M+S, 3PMSF	-	50%
3528705529383	295/80 R 22.5	XDW ICE GRIP	352870	552938	3	Antriebsachse	152/149 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528701583167	295/80 R 22.5	X [®] INCITY™ XZU 3	352870	158316	7	Rundumbereifung (außer gelenkte Vorderachsen)	152/148 J	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528705718961	295/80 R 22.5	X [®] MULTIWAY™ 3D XDE	352870	571896	1	Antriebsachse	152/148 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528706640353	315/80 R 22.5	XDW ICE GRIP	352870	664035	3	Antriebsachse	156 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528707073235	315/80 R 22.5	XZE 2+	352870	707323	5	Rundumbereifung (außer gelenkte Vorderachsen)	156 L		-	50%
3528700077988	315/80 R 22.5	XDE 2+	352870	007798	8	Antriebsachse	156 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528701569338	315/80 R 22.5	X [®] LINE™ ENERGY™ D	352870	156933	8	Antriebsachse	156/150 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528700037340	315/80 R 22.5	X [®] MULTIWAY™ 3D XDE	352870	003734	0	Antriebsachse	156/150 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528708401440	315/80 R 22.5	X [®] MULTI™ HD D ⁴⁾	352870	840144	0	Antriebsachse	156/150 L	M+S, 3PMSF	-	50%
3528707933942	315/80 R 22.5	X [®] WORKS™ XZY	352870	793394	2	Rundumbereifung (außer gelenkte Vorderachsen)	156/150 K	M+S	-	50%
3528700554502	315/80 R 22.5	X [®] WORKS™ XDY	352870	055450	2	Antriebsachse	156/150 K	M+S	-	50%
3528706841187	315/80 R 22.5	X [®] WORKS™ D	352870	684118	7	Antriebsachse	156/150 K	M+S, 3PMSF	-	50%
Trailer/Hänger										
Nenndurchmesser 17.5										
3528700823424	9.5 R 17.5	XTE 2	352870	082342	4	Trailer	143 J		-	50%
3528706152139	205/65 R 17.5	X [®] MAXITRAILER™	352870	615213	9	Trailer	129/127 J		-	50%
3528700062960	215/75 R 17.5	X [®] LINE™ ENERGY™ T	352870	006296	0	Trailer	135/133 J		-	50%
3528701934075	215/75 R 17.5	XTE 2+	352870	193407	5	Trailer	135/133 J		-	50%
3528709714655	235/75 R 17.5	X [®] LINE™ ENERGY™ T	352870	971465	5	Trailer	143/141 J		-	50%
3528709651608	235/75 R 17.5	XTE 2+	352870	965160	8	Trailer	143/141 J		-	50%
3528706193545	245/70 R 17.5	X [®] LINE™ ENERGY™ T	352870	619354	5	Trailer	143/141 J		-	50%
3528706245923	245/70 R 17.5	XTE 2+	352870	624592	3	Trailer	143/141 J		-	50%

De-minimis Nutzfahrzeugreifen

gültig ab: 01.01.2021

								je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich			
EAN	Dimension	MICHELIN REMIX Endprofil	CAI	Achsisposition		Load Index/ Speed Index	Erläuterung	Förderfähig nach 1.3 ¹⁾²⁾	Förderfähig nach 1.9 ¹⁾		
Nenndurchmesser 19.5											
3528703438854	245/70 R 19.5	XTE 2	352870	343885	4	Trailer		141/140 J	-	50%	
3528702244081	255/60 R 19.5	X [®] MAXITRAILER™	352870	224408	1	Trailer		143/141 J	M+S	-	50%
3528700070583	265/70 R 19.5	X [®] LINE™ ENERGY™ T	352870	007058	3	Trailer		143/141 J		-	50%
3528702475812	265/70 R 19.5	XTE 2 FR ⁵⁾	352870	247581	2	Trailer		143 J	M+S	-	50%
3528708323377	265/70 R 19.5	XTY 2	352870	832337	7	Trailer		143 J	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528701755304	285/70 R 19.5	XTE 2 FR ⁵⁾	352870	175530	4	Trailer		150/148 J	M+S	-	50%
3528700822359	445/45 R 19.5	XTA 2 ENERGY™	352870	082235	9	Trailer		160 J	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528700695700	445/45 R 19.5	X [®] LINE™ ENERGY™ T	352870	069570	0	Trailer		160 K		-	50%
Nenndurchmesser 22.5											
3528707587534	11 R 22.5	XTE 2 FR ⁵⁾	352870	758753	4	Trailer		142/142 J		-	50%
3528700702095	275/70 R 22.5	XTA 2 ENERGY™	352870	070209	5	Trailer		152 J		-	50%
3528706740947	275/70 R 22.5	XTY 2	352870	674094	7	Trailer		148 J	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528706290749	355/50 R 22.5	X [®] LINE™ ENERGY™ T	352870	629074	9	Trailer		156 K	M+S	-	50%
3528709456234	385/55 R 22.5	X [®] MULTI™ T	352870	945623	4	Trailer		160 K	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528706988530	385/55 R 22.5	X [®] MULTI™ T2	352870	698853	0	Trailer		160 K	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528701686936	385/55 R 22.5	X [®] LINE™ ENERGY™ T	352870	168693	6	Trailer		160 K		-	50%
3528703014713	385/65 R 22.5	X [®] LINE™ ENERGY™ T	352870	301471	3	Trailer		160 K		-	50%
3528704792610	385/65 R 22.5	X [®] MULTI™ T	352870	479261	0	Trailer		160 K	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528707682758	385/65 R 22.5	X [®] MULTI™ HL T ⁴⁾	352870	768275	8	Trailer		164 K	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528701032252	385/65 R 22.5	XTE 3	352870	103225	2	Trailer		160 J	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528704052608	385/65 R 22.5	XZY 3	352870	405260	8	Trailer		160 J	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528701845920	385/65 R 22.5	X [®] WORKS™ T	352870	184592	0	Trailer		160 K	M+S, 3PMSF	100%	50%
3528703056713	445/65 R 22.5	XZY 3	352870	305671	3	Trailer		169 K	M+S	-	50%
3528708982208	455/45 R 22.5	X [®] ONE™ MAXITRAILER™ +	352870	898220	8	Trailer		160 J	M+S	-	50%
MICHELIN REMIX 2											
3528703826361	13 R 22.5	X [®] WORKS™ XDY RX2	352870	382636	1	Antriebsachse		156/150 K	M+S	-	50%
3528707266224	13 R 22.5	X [®] WORKS™ D RX2	352870	726622	4	Antriebsachse		156/150 K	M+S, 3PMSF	-	50%
3528701117508	315/80 R 22.5	X [®] WORKS™ XDY RX2	352870	111750	8	Antriebsachse		156/150 K	M+S	-	50%
3528706612794	315/80 R 22.5	X [®] WORKS™ D RX2	352870	661279	4	Antriebsachse		156/150 K	M+S, 3PMSF	-	50%
3528702688571	275/70 R 22.5	X [®] INCITY™ XZU RX2	352870	268857	1	Rundumbereifung (außer gelenkte Vorderachsen)		148/145 J	M+S, 3PMSF	100%	50%

De-minimis Nutzfahrzeugreifen

gültig ab: 01.01.2021

							je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich	
EAN	Dimension	MICHELIN REMIX Endprofil	CAI	Achsposition	Load Index/ Speed Index	Erläuterung	Förderfähig nach 1.3 ¹⁾²⁾	Förderfähig nach 1.9 ¹⁾

1) Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, jedoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt eventueller Änderungen nach Erscheinen.

2) Förderfähig nach 1.3 des Maßnahmenkatalogs der De-minimis Richtlinie sind Winter- oder Ganzjahresreifen (neu, gebraucht, runderneuert) auf allen Achsen außer vorderen Lenkachsen und Antriebsachsen.

Dies betrifft:

- Reifen mit der Kennzeichnung „Bergpiktogramm mit Schneeflocke“ (3PMSF) unabhängig vom Herstellungsdatum für den Einsatz auf gezogenen Einheiten (Anhänger oder Auflieger) sowie den Einsatz auf Vorlauf-, Nachlauf- oder Liftachsen von Lkw
 - Reifen mit M+S-Kennzeichnung mit Herstellungsdatum bis einschließlich 31.12.2017 für den Einsatz auf gezogenen Einheiten (Anhänger oder Auflieger) sowie den Einsatz auf Vorlauf-, Nachlauf- oder Liftachsen von Lkw
- Dadurch besteht die Möglichkeit für Reifen, die auf Achspositionen außer vorderen Lenkachsen und Antriebsachsen eingesetzt werden sollen und die mit der Kennzeichnung 3PMSF unabhängig vom Herstellungsdatum sowie mit M+S-Kennzeichnung mit Herstellungsdatum bis einschließlich 31.12.2017 markiert sind, eine 100% Förderung nach 1.3 des Maßnahmenkatalogs zu erhalten.

3) Auslauf, solange verfügbar

4) in Vorbereitung

5) Flankenverstärkung

Bitte entnehmen Sie alle detaillierten Informationen zur De-minimis Förderung der Website www.bag.bund.de

01/2021 • Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA • Michelinstraße 4 • 76185 Karlsruhe /Deutschland