MICHELIN®
X-STACKER® 2 LC

PRODUTTIVITÀ IN CONDIZIONI DI LAVORO SEVERE

X-STACKER 2 LC 207A5
18.00R25 TUBELESS

VEICOLI DA MOVIMENTAZIONE CONTAINER

MICHELIN

MICHELIN® X-STACKER® 2 LC

PRODUTTIVITÀ IN CONDIZIONI DI LAVORO SEVERE

VEICOLI DA MOVIMENTAZIONE CONTAINER

ROBUSTO[1]

Studiato per adattarsi a delle condizioni di impiego molto impegnative (combinazione carico e velocità) per gli assali posteriori dei Reach Stacker

MICHELIN® X-STACKER 2 18.00R25

MICHELIN® X-STACKER 2 LC 18.00R25

+8.6% VOLUME INTERNO D'ARIA [2]

-25% SPESSORE DEL BATTISTRADA [3]

- MENO GOMMA PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO DEL PNEUMATICO
- PIÙ VOLUME D'ARIA INTERNO PER UNA ELEVATA RESISTENZA AL CARICO

MICHELIN

(1) In confronto al pneumatico 18.00R25 MICHELIN® X STACKER® 2. Meno gomma per evitare il surriscaldamento del pneumatico e più volume d'aria interno per una migliore resistenza al carico.

(2) Il volume d'aria del pneumatico 18.00R25 MICHELIN® X STACKER® 2 è di 465 l e quello del pneumatico 18.00R25 MICHELIN® X STACKER® 2 LC è di 505 l.

(3) Lo spessore del battistrada del pneumatico18.00R25 MICHELIN® X STACKER® 2 è di 72 mm e quello del pneumatico18.00R25 MICHELIN® X STACKER® 2 LC è di 54 mm.

DATI TECNICI

MISURA SCULTURA	CAI *MSPN*	Max. dist/oraria **km** *miglia*	e **mm** *pollici*	D **mm** *pollici*	R' **mm** *pollici*	CdR **mm** *pollici*	Profondità scultura **mm** *32mi*	Interasse **mm** *pollici*	Capacità **litri** *galloni*	Cerchio raccomandato [4]	Cerchio ammesso [4]
X-STACKER 2 LC 207A5 18.00R25 Tubeless	**042180** *09186*	**11** *6.8* *se carico pneum <=17.5 t* **10** *6.2* *se carico pneum >17.5 t*	**501** *19.7*	**1656** *65.2*	**750** *29.5*	**5006** *197.1*	**54** *68*	**612** *24.1*	**465** *122.9*	13.00/2.5	15.00/2.5

Bar	**6**	**8**	**10**
Psi	*87*	*116*	*145*
Macchina - Impiego (**kg** - *lb*)	**MOVIMENTAZIONE MECCANICA, SERVIZIO CICLICO: su reach stacker assale posteriore. Adatto anche per AGV.**		
STATICO	**18380** *40528*	**22280** *49127*	**26250** *57881*
<= 10 KM/H	**15930**	**19180**	**22750**
<= 6 MP/H	*35126*	*42292*	*50164*
25 KM/H	**12250**	**14750**	**17500**
15 MPH	*27011*	*32524*	*38588*
Macchina - Impiego (**kg** - *lb*)	**MOVIMENTAZIONE MECCANICA, SERVIZIO CICLICO: su reach stacker assale posteriore. Adatto anche per AGV.**		
<= 10 KM/H	**15930**	**19180**	**22750**
<= 6 MP/H	*35126*	*42292*	*50164*
25 KM/H	**15930**	**19180**	**22750**
15 MPH	*35126*	*42292*	*50164*
Macchina - Impiego (**kg** - *lb*)	**AGV PORTI**		
<= 10 KM/H	**15930**	**19180**	**22750**
<= 6 MP/H	*35126*	*42292*	*50164*
25 KM/H	**15930**	**19180**	**22750**
15 MPH	*35126*	*42292*	*50164*

Per uso non ciclico, o per altri veicoli, contattare il proprio referente Michelin.

(4) Maggiori informazioni disponibili sull'ultima edizione della documentazione tecnica

Edizione marzo 2021

professional.michelin.it

https://youtube.com/michelinearthmover

@michelinearthmover

MICHELIN