

# MICHELIN® X® AGV<sup>EV</sup>

**FIABILITATE PE CARE VĂ PUTEȚI BAZA**



**SITE-UL NOSTRU**  
business.michelin.ro



**TESTIMONIALE**  
Canal YouTube



**CALCULATOR  
DE PRESIUNE**  
pressureadvisor.michelinearthmover.com

DISTRIBUITOR AUTORIZAT:




AGV



**18.00 R 25 X AGV EV TL 207 A5**



FIABILITATE PE CARE VĂ PUTEȚI BAZA



ROBUSTEȚE

Construcția anvelopei dezvoltată pentru a asigura o fiabilitate maximă pe mașinile automate



RULARE LINĂ

Model neted special conceput pentru a permite o rulare lină, optimizând în același timp durata de viață a anvelopei



REZISTENȚĂ REDUSĂ LA RULARE

Structură IND3 special concepută pentru a asigura o rezistență minimă la rulare, ajutând clienții să limiteze emisiile.



COMPATIBIL CU TPMS

Plasture încorporat pentru a asigura montarea ușoară a senzorilor de temperatură / presiune Michelin Tire Care TPMS

DATE TEHNICE MICHELIN

DESCRIERE COMERCIALĂ	CAI MSPN	Distanța max./ oră km milă	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Adâncimea benzii de rulare mm 32	Spatiere jumelată mm inch	Cap litru galon	Jantă recomandată (2)	Alte jante acceptate (2)
18.00 R 25 X AGV EV TL 207 A5	677019 26910	14 8.7	506 19.9	1656 65.2	741 29	4984 196	40 50	612 24.1	534 18.9	13.00/2.5	15.00/2.5
Bar		6				8				10	
Psi		87				116				145	
Utilaj - Utilizare (kg - lb)	MANIPULARE MECANICĂ, FUNCȚIONARE CICLICĂ: Toate axele										
STATIC		18380				22280				26250	
		40528				49127				57881	
<= 10 KM/H		15930				19180				22750	
<= 6 MP/H		35126				42292				50164	
25 KM/H		12250				14750				17500	
15 MPH		27011				32524				38588	
Utilaj - Utilizare (kg - lb)	CAMION DE RIDICARE CONTRABALANSAT: ROATĂ DE ÎNCĂRCARE										
<= 10 KM/H		15930				19180				22750	
<= 6 MP/H		35126				42292				50164	
25 KM/H		15930				19180				22750	
15 MPH		35126				42292				50164	