

MICHELIN X[®] MULTI GRIP D^{*}

**В ЛЮБОЙ СЕЗОН
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
ГОД ЗА ГОДОМ**



**ДО 50% ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПРОБЕГУ⁽¹⁾**



**КОНТРОЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
ДО ПОСЛЕДНЕГО
МИЛЛИМЕТРА**



3PMSF

M+S **



315/70 R 22.5

315/80 R 22.5

X[®] MULTI
GRIP

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ПЕРЕВОЗОК ПО
ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
С ТВЕРДЫМ
ПОКРЫТИЕМ



**ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ
ОСИ**



Здесь и далее по тексту:

* MULTI GRIP D - МультиГрипДэ

** 3PMSF - от англ. «три горных пика и снежинка», M+S - от англ. «грязь и снег».

⁽¹⁾ при использовании шины 315/70 R 22.5 MICHELIN X MULTI GRIP D. По внутренним расчётам компании Мишлен. 315/80 R 22.5 MICHELIN X MULTI GRIP D в сравнении 315/80 R 22.5 MICHELIN X DW IG (ИксДиДаблю ЙДжи): +32%, 315/70 R 22.5 MICHELIN X MULTI GRIP D в сравнении с 315/70 R 22.5 MICHELIN X DW IG: +50%.



MICHELIN

MICHELIN X® MULTI GRIP D



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БИЗНЕСА**

**СОКРАЩЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫХ
РАСХОДОВ**

- Увеличение ходимости: до 50% дополнительного пробега при использовании шин 315/70 R 22.5 MICHELIN X MULTI GRIP D⁽¹⁾
- Преимущества сцепления в течение всего года: на снегу и льду зимой, на мокром покрытии летом⁽²⁾
- Повышенная плотность ламелей при остаточной глубине протектора 5 мм и 2 мм⁽³⁾



БЕЗОПАСНОСТЬ

**БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕЗАВИСИМО
ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ**

- Маркировки 3PMSF, M+S
- Улучшенное зимнее сцепление в течение всего срока службы шин, сцепление на мокрой поверхности на второй половине срока службы шины



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

**БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ
СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ТОВАРОВ**

- Снижение выбросов CO2 за счет снижения сопротивления качению
- Восстановление протектора и повторное использование экономят материалы и топливо
- Шины, изготовленные в соответствии с экологическими стандартами ISO 14001

Результаты тестов в Ивало ⁽²⁾	Сцепление на снегу	Торможение на снегу	Боковое сцепление на снегу	3PMSF
Новая шина	+ 5 %	+ 10 %	без изменений	да
Остаточная глубина протектора 5 мм	+ 50 %	+ 20 %	+ 10 %	да ⁽³⁾



REGENION

Самовосстанавливающийся рисунок протектора, полученный благодаря применению пресс-форм, изготовленных с использованием технологий 3D печати. Позволяет достичь высокого уровня сцепления вне зависимости от пробега и погодных условий.



INFINICOIL

Дополнительный цельный металлический корд, опоясывающий каркас шины по окружности (длина его может достигать до 400 метров), обеспечивает повышенную прочность и грузоподъемность шины.



POWERCOIL

Новое поколение более прочных стальных кабелей делает каркас легче, обеспечивает стойкость к окислению и долговечность.



HT NYLON

Нейлоновая ткань, обернутая вокруг бортового кольца, увеличивает прочность и стойкость бортовой зоны шины к повышенным нагрузкам и температурным воздействиям.

Regenion - Редженион, Infinicoil - Инфиникоил, Powercoil - Пауэркойл, Ht Nylon - Эйчти Нилон

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕР, МОДЕЛЬ И РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ДИСК, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ МИШЛЕН	НАЧАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКИРОВКИ	РАДОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ RFID	Коэффициент сопротивления качению	Коэффициент сцепления	Внешний шум	Уровень шума (дБ)
315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI GRIP D	154/150L	9.00	17.3 мм	M+S Traction*		D	C	B	74
315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI GRIP D	156/150L	9.00	18.5 мм	M+S Traction		D	C	B	76

*Трэкшн **Маркировки ЕС не являются обязательными для Таможенного союза



ИНФОРМАЦИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОТЕКТОРА МЕТОДОМ НАРЕЗКИ

РАЗМЕР, МОДЕЛЬ И РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА НАРЕЗКИ	ПРИМЕРНАЯ ШИРИНА НАРЕЗКИ	ТИП ЛЕЗВИЯ
315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI GRIP D	3 мм	6 - 8 мм	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI GRIP D	3 мм	6 - 8 мм	R3



⁽¹⁾ По внутренним расчетам компании Мишлен. 315/80 R 22.5 MICHELIN X MULTI GRIP D в сравнении 315/80 R 22.5 MICHELIN X DW IG (ИксДиДаблю ЙДжи): +32%, 315/70 R 22.5 MICHELIN X MULTI GRIP D в сравнении с 315/70 R 22.5 MICHELIN X DW IG: +50%.

⁽²⁾ Внутренние исследования, проведенные в испытательном центре Мишлен Ивало, Финляндия (февраль 2020г.) между 315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI GRIP D и MICHELIN XDW ICEGRIP (ИксДэДаблю Айсгрип), установленными на одном и том же грузовике 4x2 с загрузкой 10 тонн.

⁽³⁾ Применяется только к 315/70 R 22.5 MICHELIN X MULTI GRIP D и 315/80 R 22.5 MICHELIN X MULTI GRIP Dual (Грип Дуал)

Шины MICHELIN изготовлены из высококачественных материалов с жесткими производственными допусками для обеспечения стабильных и равномерных эксплуатационных характеристик. Выбор шин в соответствии с условиями эксплуатации, соблюдение правил монтажа и рекомендованных значений давления, а также регулярная диагностика состояния шин являются необходимыми условиями для осуществления их безопасного и эффективного использования. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться к вашему технико-коммерческому представителю Мишлен в регионе. Контакты технико-коммерческого представителя можно узнать по телефонам горячей линии в России 8 800 700 22 08, в Казахстане 8 800 100 22 08, в Беларуси 8 820 0071 22 08, в Украине 0 800 50 54 00

СПРОСИТЕ НАС В РАЗДЕЛЕ
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» НА САЙТЕ
<http://truck.michelin.ru/contact/>

А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
<http://savefuel.michelin.ru/>

ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 800 700 22 08 РОССИЯ
8 800 100 22 08 КАЗАХСТАН
8 820 0071 22 08 БЕЛАРУСЬ
0 800 50 54 00 УКРАИНА

