Bulletin technique Michelin

29 septembre 2021

PNEUS MICHELIN 295/60R22.5 LRJ montés sur des roues de 8.25 x 22.5 po

Ce bulletin technique ne traite que des équipements de remplacement sur les véhicules produits jusqu'à la fin de 2017 où la plaque FMVSS fait référence aux pneus 295 / 60R22.5 montés sur des roues de 8,25 x 22,5 pouces.

Michelin a abrogé son autorisation d'utiliser des pneus de dimension 295/60R22,5 sur des roues de 8,25 x 22,5 pouces, et ce, dans toutes les applications. Cette politique est en vigueur pour la production de véhicules neufs uniquement et ne vise pas à affecter les équipements de remplacement pour les véhicules déjà produits avec cette dimension de pneu sur des roues de 8,25 x 22,5 pouces. La position de Michelin est que ces véhicules peuvent continuer à être équipés de l'offre actuelle de produits 295 / 60R22.5 LRJ jusqu'à ce que les véhicules soient retirés du service actif.

Notez que la capacité de charge réduite par pneu / essieu continue de s'appliquer lorsque des pneus 295/60R22.5 sont montés sur des roues de 8,25 x 22,5 pouces. Assurez-vous toujours que la charge maximale et la pression à froid recommandées par le fabricant de la roue ne sont pas dépassées:

295/60R22.5 LRJ – Roue 8.25 po

Les pneus 295/60R22,5 MICHELIN[MD] LRJ peuvent être montés sur une roue de 8,25 x 22,5 po sur les véhicules produits avant le 31 décembre 2017 en appliquant le tableau de charge et de pression encore plus réduit suivant.

(Notez que la charge et la pression maximales dans ces conditions sont inférieures à celles indiquées sur le flanc.)

Roue 8.25 po, Vitesse	PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	CHARGE MAXIMALE ET PRESSION AJUSTÉES PAR ESSIEU	CHARGE MAXIMALE ET PRESSION AJUSTÉES PAR PNEU
	kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	830
295/60R22.5 LRJ	SIMPLE lb	8600	9030	9350	9850	10250	10710	11040	11420	11680	12170	12350	6175
	JUMELÉ lb	16160	16980	17640	17920	18660	19760	20100	20780	21420	22140	22700	5675
	SIMPLE kg	3900	4100	4240	4460	4660	4860	5000	5180	5300	5520	5600	2800
	JUMELÉ kg	7320	7720	8000	8120	8480	8960	9120	9440	9720	10040	10300	2575

Les propriétaires de véhicules sont encouragés à passer aux roues de 9,00 x 22,5 pouces dans la mesure du possible, cependant le remplacement des roues de 8,25 x 22,5 pouces par des roues de 9,00 x 22,5 pouces peut excéder la réglementation fédérale en ce qui a trait à la largeur du véhicule au niveau des essieux moteurs.

.

Michelin met continuellement à jour ses informations sur les produits pour refléter tout changement dans les normes de l'industrie. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les informations actuelles sur la charge et le gonflage. Veuillez visiter business.michelin.ca pour les dernières informations sur les produits.

Remarque: la charge réelle et la pression de gonflage utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la roue. Ne dépassez jamais les limites d'un fabricant de roues sans l'autorisation du fabricant des composants.

business.michelin.ca

MICHELIN NORTH AMERICA, INC., Greenville, Caroline du Sud, États-Unis
MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC., Laval, Québec, Canada

Un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.
© 2021 MAN(C)I. Tous droits réservés. Pdf seulement (09/21)