

# MICHELIN®

## XAD 65

*ADAPTÉ À VOS RÉSULTATS, QUELLES QUE SOIENT  
LES CONDITIONS DE TRAVAIL*



XAD 65-1 SUPER E3T \*\* 180B  
650/65 R 25 Tubeless

XAD 65-1 SUPER E3T \*\* 190B  
750/65 R 25 Tubeless

XAD 65-1 SUPER E3T \*\* 195B  
775/65 R 29 Tubeless

XAD 65-1 SUPER E3T \*\* 203B  
875/65 R 29 Tubeless



TOMBREAUX ARTICULÉS



**MICHELIN**

**ADAPTÉ À VOS RÉSULTATS,** QUELLES QUE SOIENT  
LES CONDITIONS DE TRAVAIL



TOMBREAUX ARTICULÉS

Empreinte élargie avec une moindre pression au sol et une meilleure stabilité procurant une excellente mobilité



Sculpture à pavés multi facettes



Excellente adhérence latérale sur sols meubles grâce à une sculpture autonettoyante



## ■ AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ

Le TKPH du pneu Michelin E3 (y compris la base large) est 38%<sup>(2)</sup> plus élevé que le TKPH moyen de tous les concurrents haut de gamme



## ■ EXCELLENTE TRACTION

Manoeuvrabilité sur sols meubles ou boueux avec capacités de flottation et de traction éprouvées grâce à une sculpture à haute performance



## ■ BON INVESTISSEMENT À LONG TERME

Excellente résistance de la sculpture à l'usure

Jusqu'à 90% des pneus Michelin sont rechapables grâce à l'extrême qualité de la carcasse procurée par la technologie MICHELIN C<sup>2</sup><sup>(3)</sup>



**MICHELIN**

<sup>(2)</sup> Comparé aux TKPH moyens des concurrents haut de gamme de Michelin, publiés dans les recueils de données suivants : Goodyear OTR tire engineering data (02/07/2014) et Goodyear OTR website (<http://www.goodyearotr.com>, 11/2015) et Bridgestone OTR tires databook (2015).

<sup>(3)</sup> Mesures prises dans les installations dédiées au rechapage en Europe entre 2012 et 2014.



## DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max. / heure km mille	TKPH <sup>(1)</sup> TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
XAD 65-1 SUPER E3T ** 180B 650/65 R 25 Tubeless	840573 89647	28 17.4	179 123	630 24.8	1494 58.8	669 26.3	4498 177.1	40 50.4		595 157.2	19.50/2.5	22.00/3.0

Bar	2.5	3	3.5	4
Psi	36	44	51	58

### Machine - Utilisation (kg - lb) **TOMBREAUX ARTICULÉS**

<b>STANDARD</b>	5450 12017	6300 13892	7150 15766	8000 17640
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max. / heure km mille	TKPH <sup>(1)</sup> TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
XAD 65-1 SUPER E3T ** 190B 750/65 R 25 Tubeless	123895 79374	28 17.4	237 162	738 29.1	1599 63	701 27.6	4777 188.1	43 54.2		810 214	24.00/3.0	22.00/3.0 25.00/3.0

Bar	2.5	3	3.25	3.5	4
Psi	36	44	47	51	58

### Machine - Utilisation (kg - lb) **TOMBREAUX ARTICULÉS**

<b>STANDARD</b>	7350 16207	8400 18522	8950 19735	9500 20948	10600 23373
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max. / heure km mille	TKPH <sup>(1)</sup> TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
XAD 65-1 SUPER E3T ** 195B 775/65 R 29 Tubeless	510085 74895	28 17.4	272 186	785 30.9	1759 69.3	778 30.6	5272 207.6	45 56.7		1050 277.4	24.00/3.0	24.00/3.5 25.00/3.5

Bar	2	2.5	3	3.5	4
Psi	29	36	44	51	58

### Machine - Utilisation (kg - lb) **TOMBREAUX ARTICULÉS**

<b>STANDARD</b>	6900 15215	8100 17861	9350 20617	10700 23594	12150 26791
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max. / heure km mille	TKPH <sup>(1)</sup> TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
XAD 65-1 SUPER E3T ** 203B 875/65 R 29 Tubeless	086953 40269	28 17.4	347 238	883 34.8	1881 74.1	822 32.4	5613 221	51 64.3		1376 363.5	27.00/3.0	27.00/3.5 28.00/3.5

Bar	2	2.5	3	3.5	4
Psi	29	36	44	51	58

### Machine - Utilisation (kg - lb) **TOMBREAUX ARTICULÉS**

<b>STANDARD</b>	9100 20066	10800 23814	12500 27563	14100 31091	15500 34178
-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------



**MICHELIN**

(1) Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.



**NOTRE SITE INTERNET**

[pro.michelin.fr](http://pro.michelin.fr)



**TÉMOIGNAGES**

YouTube channel



**PRESSURE ADVISOR**

[pressureadvisor.michelinearthmover.com](http://pressureadvisor.michelinearthmover.com)

**DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :**

A large, empty white rounded rectangular box intended for the authorized distributor's name.