

АССОРТИМЕНТ ШИН

**MICHELIN XDR 3+**



• ИксДР(здесь и далее по тексту вместо XDR)

**ДОЛГОВЕЧНЫЕ ИННОВАЦИИ!**



ЖЕСТКОРАМНЫЕ САМОСВАЛЫ

40.00R57

50/90R57

53/80R63

59/80R63



**MICHELIN**



## УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

**ДО 4%<sup>1</sup>**

благодаря резиновой смеси MB4


**ДО 6%<sup>1</sup>**

благодаря резиновой смеси MB



### НОВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ MICHELIN

Обладает оптимизированной износостойкостью на передней и задней осях



### РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОСТАВЫ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Конструкция с более однородной смесью обеспечивает замедление износа



<sup>1</sup> По сравнению с шиной MICHELIN XDR 3 (ИксДР). Средняя эффективность по горнодобывающему предприятию. Предполагаемое увеличение срока службы шины основывается на достигнутой эксплуатационной эффективности на 13 горнодобывающих предприятиях. Фактические результаты могут отличаться.



**MICHELIN**

# Ассортимент шин **MICHELIN® XDR® 3+ •**

ОПИСАНИЕ	Артикул	Макс. дист./ ч км	ТКВЧ <sup>1</sup>	Начальная глубина протектора
XDR3+ MB E4R ** 40.00R57 TL •	932077	24	1152	98
XDR3+ MB4 E4R ** 40.00R57 TL •	151477	20	960	98
XDR3+ MB E4R ** 50/90R57 TL •	078316	24	1498	98
XDR3+ MB4 E4R ** 50/90R57 TL •	704562	20	1248	98
XDR3+ MB E4R ** 53/80R63 TL •	056107	24	1584	110
XDR3+ MB4 E4R ** 53/80R63 TL •	221719	20	1320	110
XDR3+ MB E4R ** 59/80R63 TL •	535123	24	1920	110
XDR3+ MB E4R ** 59/80R63 TL •	535123	24	1843	110
XDR3+ MB4 E4R ** 59/80R63 TL •	417433	20	1600	110
XDR3+ MB E4R ** 59/80R63 TL •	417433	20	1536	110

<sup>1</sup> Показатель ТКВЧ (тонно-километров в час)