



**KO2**  
BFGOODRICH® ALL-TERRAIN T/A®



All-Terrain T/A KO2



All-Terrain T/A® KO2


オールテレーン ティーエー ケーオーツー [オールラウンドタイプ] [レイズドホワイトレター]

① タフ サイドウォール テクノロジー

アドバンスド・デフレクション・デザインが  
ショルダーブロックの裂け割れを抑制

本場アメリカのレースからフィードバックされた  
タフサイドウォールラバーとニューデザイン

より厚みが増しエリアが広がった  
ショルダーゾーンが外傷によるダメージに配慮



② トラクション性能

マッド・クリーニング・トラクションバーが  
泥詰まりの排出をサポート

セレイテッド・ショルダー・デザインにより  
泥濘路(マッド)での強力な走破性を実現

サイド・バイター・ラグはマッド、ロックにおける  
低圧時のトラクションに貢献




③ オフロードでの優れた耐久性

アドバンスド・タイヤ・フットプリントシェイプにより、  
オンでもオフでもより均等な接圧分布を実現、これにより偏摩耗を抑制

インターロッキング・トレッド・デザインにより接地面が安定し、  
偏摩耗を抑制

ストーン・イジェクターが石噛みを抑制



	タイヤサイズ	商品 コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	適合リム幅 (インチ)
20"	○ LT285/65R20 127/124S LRE	701840	292	878	8.5	8-10
18"	○ LT265/65R18 117/114R LRD RWL	702130	272	801	8	7.5-9.5
17"	○ LT265/70R17 121/118S LRE RWL	702140	272	804	8	7-8.5
	○ LT285/70R17 121/118R LRE RWL	702120	292	832	8.5	7-9
16"	⑧ LT225/75R16 115/112S LRE RWL	702090	223	744	6	6-7
	○ LT265/75R16 119/116R LRD RWL	702100	267	804	7.5	7-8
	⑧ LT285/75R16 116/113R LRC RWL	702110	286	834	8	7.5-9
	○ LT315/75R16 127/124R LRE RWL	700150	313	878	8.5	8-10

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。 ●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。 ●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。 ●LRCはロードレンジCです。LRDはロードレンジDです。LREはロードレンジEです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。 ●RWLはレイズドホワイトレターです。○印の商品はレイズドブラックレターとなります。 ●⑧は2015年8月発売予定サイズです。入荷時期は販売店までお問い合わせください。

BFGoodrich Tire Size

外径 (inch)	外径 (mm)	New All-Terrain T/A KO2	All-Terrain T/A KO	Mud-Terrain T/A KMS2
36-37	934			37X12.50R17LT (318mm)
35-36	898		LT325/60R20 (331mm)	
34-35	884		35X12.50R15LT (318mm)	LT315/75R16 (313mm)
	883			35X12.50R18LT (318mm)
				35X12.50R17LT (318mm)
				35X12.50R15LT (318mm)
	878	LT285/65R20 (292mm)		
		LT315/75R16 (313mm)		
33-34	877		35X12.50R16.5LT (318mm)	
	874		LT315/70R17 (323mm)	
	853		LT305/65R18 (311mm)	
	848		LT295/75R16 (294mm)	
	846			LT255/85R16 (255mm)
	844		LT305/55R20 (316mm)	
	840			LT305/70R16 (311mm)
				LT285/75R16 (286mm)
				LT285/70R17 (292mm)
32-33	838			
	834	LT285/75R16 (286mm)		
	832	LT285/70R17 (292mm)		
			33X12.50R16.5LT (318mm)	
			33X12.50R15LT (318mm)	
			33X10.50R15LT (268mm)	
			LT285/55R20 (297mm)	
	826			33X12.50R15LT (318mm)
				33X10.50R15LT (268mm)
	822			
31-32	812			LT235/85R16 (235mm)
	810			LT265/70R17 (272mm)
				LT265/75R16 (267mm)
				32X11.50R15LT (290mm)
	807			
	806		LT235/85R16 (235mm)	
	804	LT265/70R17 (272mm)		
		LT265/75R16 (267mm)		
	801	LT265/65R18 (272mm)		
			32X11.50R15LT (290mm)	
	792		LT275/70R16 (279mm)	
	790		LT275/65R17 (279mm)	
30-31	781			31X10.50R15LT (268mm)
	780			LT245/75R16 (248mm)
	778		LT265/70R16 (272mm)	
	776		LT265/65R17 (272mm)	
	775		31X10.50R15LT (268mm)	
	770			LT255/70R16 (260mm)
	764		LT255/70R16 (260mm)	
29-30	756			30X9.50R15LT (240mm)
	750		LT245/70R16 (248mm)	
			30X9.50R15LT (240mm)	LT225/75R16 (223mm)
	744		LT225/75R16 (223mm)	
	742			LT235/70R16 (240mm)
	739			LT235/75R15 (235mm)
28-29	736		LT235/70R16 (240mm)	
	733		LT235/75R15 (235mm)	
	722		LT225/70R16 (228mm)	
27-28	709			LT215/75R15 (216mm)
	708		LT215/70R16 (221mm)	
	703		LT215/75R15 (216mm)	

※上記、表中の()はタイヤ断面幅です。

性能特性イメージ図



舗装路(ドライ) ★★★★★  
舗装路(ウェット) ★★★★★  
ダート ★★★★★  
マッド ★★★★★  
ロック ★★★★★  
グラベル ★★★★★



舗装路(ドライ) ★★★★★  
舗装路(ウェット) ★★★★★  
ダート ★★★★★  
マッド ★★★★★  
ロック ★★★★★



舗装路(ドライ) ★★★★★  
舗装路(ウェット) ★★★★★  
ダート ★★★★★  
マッド ★★★★★  
ロック ★★★★★

special thanks to  
Tiger Auto

日本ミシュランタイヤ株式会社

〒163-1073 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー13F

お客様相談室

TEL.0276-25-4411 (受付時間：土日祝日を除く月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00)

ご相談とお求めは…

