



# MICHELIN X<sup>®</sup> FORCE<sup>™</sup> XML

X<sup>®</sup> FORCE<sup>™</sup>

비포장도로에서 최고의 내구성과 함께 이동성을 제공하는 군용 트럭타이어



혜택

특징

제원

**X<sup>®</sup> FORCE<sup>™</sup>**



비포장도로에서 뛰어난 이동성능 제공



외부 물체 및 충격 손상을 최소화



긴 수명 제공

 **MICHELIN**



# MICHELIN X® FORCE™ XML

X® FORCE™

비포장도로에서 최고의 내구성과 함께 이동성을 제공하는 군용 트럭타이어



혜택

특징

제원

X® FORCE™



비포장도로에서 뛰어난 이동성 제공

가혹한 비포장로(진흙, 눈, 모래)에서 최상의 접지력을 발휘할 수 있도록 디자인



외부 물체 및 충격 손상을 최소화

절상, 뜰김 저항성이 높은 고무 컴파운드 적용으로 비포장로 운행시 손상을 최소화



긴 수명 제공

트레드 폭 전체를 감싸는 특수 보호 벨트층 적용으로 높은 내구성과 함께 긴 수명 제공





# MICHELIN X<sup>®</sup> FORCE<sup>™</sup> XML

X<sup>®</sup> FORCE<sup>™</sup>

비포장도로에서 최고의 내구성과 함께 이동성을 제공하는 군용 트럭타이어



혜택

특징

제원

**X<sup>®</sup> FORCE<sup>™</sup>**

사이즈	하중 / 속도 지수	권장 휠 (inch)	축 하중능력 (kg) 단륜	축 하중능력 (kg) 복륜	장착 위치	타입
325/85R16	137J	9.00	4,600	-		
475/80R20	166G	14.0V	10,600	-		
12.00R20	149/146J	8.50	6,500	12,000	Z (모든축)	튜브리스*
14.00R20	153G	10.00W	7,300	-		

\* 튜브리스용 타이어 이지만, 튜브사용 가능

