



Tommaso

NUOVO KLEBER Lugker

**La soluzione KLEBER per gli impieghi agricoli
del mio sollevatore telescopico**

GENERAZIONE KLEBER



Ogni giorno, KLEBER pensa a voi

Kleber

KLEBER Lugker

✓ Durata ottimizzata

- Resistenza alle forature grazie a **due tele di sommità metalliche**.

✓ Buona capacità di trazione

- Angolo dei ramponi e design studiato per **ottimizzare la trazione su terreni cedevoli**.

✓ Eccellente stabilità

- La rigidità dei fianchi comporta **minori deformazioni** sotto carico e quindi una **grande precisione** di guida durante le azioni di sollevamento.



GARANZIE
COMMERCIALI

agricoli.kleber.it



CARATTERISTICHE TECNICHE																							
Dimensioni del pneumatico				CERCHIO RACCOMANDATO / PERMESSO	CODICE CAMERA D'ARIA	VOLUME INTERNO 75% in litri	PRESSIONI (bar e psi) & CARICO PER PNEUMATICO (kg)																
LARGHEZZA SEZIONE in mm	DIAMETRO ESTERNO in mm	RAGGIO SOTTO CARICO in mm	CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO in mm				VELOCITÀ in km/h	Bar	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
							Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	
400/70 R20 TL 149A8/149B IND LUGKER							CAI: 478302																
412	1.062	480	3.160	12SDC 13SDC	664	138	Statico	2.930	3.255	3.580	3.905	4.230	4.555	4.880	5.205	5.530	5.855	6.180	6.505	6.830	7.155	7.480	
							10	1.910	2.120	2.335	2.545	2.760	2.970	3.180	3.395	3.605	3.820	4.030	4.245	4.455	4.670	4.880	
							25	1.730	1.885	2.045	2.200	2.355	2.510	2.670	2.825	2.980	3.140	3.295	3.455	3.610			
							30	1.660	1.810	1.965	2.115	2.265	2.415	2.570	2.720	2.870	3.025	3.175	3.330	3.480			
							40 / 50	1.550	1.690	1.825	1.965	2.100	2.240	2.375	2.515	2.650	2.800	2.950	3.100	3.250			
460/70 R24 TL 159A8/159B IND LUGKER							CAI: 968722																
469	1.240	560	3.704	DW15L DW14L DW16L	710	216	Statico	3.940	4.375	4.815	5.250	5.690	6.125	6.560	7.000	7.435	7.875	8.310	8.750	9.185	9.625	10.060	
							10	2.570	2.855	3.140	3.425	3.710	3.995	4.280	4.565	4.850	5.135	5.420	5.705	5.990	6.275	6.560	
							25	2.320	2.530	2.745	2.955	3.165	3.375	3.585	3.800	4.010	4.225	4.435	4.650	4.860			
							30	2.240	2.445	2.650	2.850	3.055	3.260	3.460	3.665	3.870	4.075	4.275	4.480	4.680			
							40 / 50	2.120	2.310	2.505	2.695	2.885	3.075	3.270	3.460	3.650	3.830	4.015	4.195	4.375			
500/70 R24 TL 164A8/164B IND LUGKER							CAI: 265461																
511	1.298	582	3.830	DW16L DW15L	710	264	Statico	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	
							10	2.930	3.255	3.585	3.910	4.240	4.565	4.890	5.220	5.545	5.875	6.200	6.525	6.850	7.175	7.500	
							25	2.650	2.890	3.135	3.375	3.615	3.855	4.100	4.340	4.580	4.825	5.065	5.310	5.550			
							30	2.560	2.795	3.025	3.260	3.490	3.725	3.955	4.190	4.420	4.655	4.885	5.120	5.350			
							40 / 50	2.360	2.580	2.800	3.020	3.245	3.465	3.685	3.905	4.125	4.345	4.565	4.780	5.000			

Per regolare la pressione tenere in considerazione il carico e il tipo di lavoro da svolgere.

Note:

- Utilizzo in campo senza elevati valori di coppia: fare riferimento alla linea 10 km/h.
- Utilizzo in campo con elevati valori di coppia: fare riferimento alla linea 30 km/h.
- Impiego su pendii: aggiungere 0,4 bar.
- Impiego stradale intensivo: aggiungere 0,4 bar.

I dati tecnici sopra riportati sono soggetti ad eventuali modifiche intervenute dopo la pubblicazione di queste tabelle (giugno 2019).

Per l'effettiva disponibilità dei prodotti riferirsi alla specifica tariffa in vigore.

Kleber