



PRESSEMITTEILUNG

GROUP

**PRESSEMAPPE**

**Motorradreifen 2022**



*GROUP*

---

## **Inhaltsverzeichnis**

MICHELIN Road 6/Road 6 GT Motorradreifen: Premiere der neuen Straßenreifen von Michelin .....	1
Der neue MICHELIN City Extra: Ein Reifen für Klein- und Leichtmotorräder, Großradroller und Motorroller .....	4
Die Power Experience von Michelin: MICHELIN Power 5, MICHELIN Power GP, MICHELIN Power Cup 2, MICHELIN Power Slick 2.....	6
Übernimmt das Kommando: der MICHELIN Commander III.....	10
Grip und Sicherheit für Roller zu jeder Jahreszeit: der MICHELIN City Grip 2 .....	12
Der MICHELIN Enduro Xtrem: Wenn Traktion den Unterschied macht .....	14
Über 24.000 Möglichkeiten: Mehr Auswahl mit Motorradreifen von Michelin .....	15
Der MICHELIN Road Classic: Moderne Reifen- Technologien für Motorrad-Klassiker .....	17
Motorradreifen – Michelin gibt Rat .....	19



GROUP

## **MICHELIN Road 6/Road 6 GT Motorradreifen: Premiere der neuen Straßenreifen von Michelin**

- **Mehr Nassgrip<sup>1</sup> und höhere Laufleistung<sup>2</sup> im Vergleich zur MICHELIN Road 5-Reifenserie**
- **Verbesserte Reifenperformance durch eine neue Profilgestaltung, fortschrittliche Rohmaterialien und eine optimierte Reifenarchitektur**

Die MICHELIN Road 6-Reifenserie ist das jüngste Mitglied an Sporttouring-Reifen der Spitzenklasse von Michelin. Die Reifen bieten Fahrern von Roadstern, Großenduros, Sportmotorrädern und Tourenmaschinen eine optimale Leistung bei Nassgrip, Laufleistung, Komfort und Handling.

Neben dem MICHELIN Road 6, den es jetzt auch für Großenduros gibt, umfasst die neue Serie auch den MICHELIN Road 6 GT, der speziell für große und schwere Tourenmaschinen entwickelt wurde. Der neue MICHELIN Road 6 bietet im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem MICHELIN Road 5, einen um bis zu 15 Prozent verbesserten Nassgrip<sup>1</sup> und eine um bis zu 10 Prozent höhere Laufleistung<sup>2</sup>. Möglich machen dies eine neue Profilgestaltung, fortschrittliche Rohmaterialien und eine optimierte Reifenarchitektur.

### **Profilgestaltung:**

- Ein optimierter Negativprofilanteil von 14 Prozent (das Verhältnis von Profilrillen zu Gummi) bietet ein hohes Maß an Grip bei nassen und trockenen Straßenverhältnissen. Dieses Verhältnis ändert sich auch bei Kurvenfahrt nicht, um dem Fahrer ein gleichbleibendes Feedback zu geben.
- Die MICHELIN Water EverGrip Lamellen-Technologie gewährleistet ein hohes Maß an Nasshaftung und Vertrauen für den Fahrer (unter diesen Bedingungen). Bei diesem Design verbreitern sich die Lamellen, wenn sich das Profil mit der Zeit abnutzt.
- Neue Profilrillen- und Lamellenwinkel mit längeren Kanten durchschneiden den Wasserfilm und sorgen für Verzahnung mit der Fahrbahnoberfläche.

---

<sup>1</sup> Interner Vergleich der Produktreihen MICHELIN Road 6 und MICHELIN Road 5 auf der Rennstrecke von Fontange:  
07 & 08/07/2020: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17, auf einer Suzuki 1250S Bandit und einer Triumph Street Triple S 765.  
15/03/2021 & 21/05/2021: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17, auf einer Suzuki 1250S Bandit.  
17/01/2020: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 (GT-Version), auf einer BMW R1200RT.  
17/09/2020: 120/70 ZR 17 & 160/60 ZR 17, auf einer Kawasaki ER6n.  
17/01/2020: 110/80 ZR 19 & 150/70 ZR 17, auf einer BMW R1200GS.

<sup>2</sup> Vergleich der Produktreihen MICHELIN Road 6 und MICHELIN Road 5 nach einem unabhängigen Test auf öffentlichen Straßen durch DEKRA Narbonne:  
20/07/2020 bis 07/08/2020: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17, auf einer BMW K1300R.  
17/08/2020 bis 14/10/2020: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 (GT-Version), auf einer BMW R1250RT, beladen, aber ohne Top-Case.  
28/09/2020 bis 12/11/2020, Abmessungen: 120/70 ZR 17 & 160/60 ZR 17, auf einer Suzuki Gladius 650.



## GROUP

### Rohmaterialien:

- Die 100 Prozent Silica-verstärkte Gummimischung mit MICHELIN Silica Technology verbessert den Grip bei kühleren Bedingungen sowie auf feuchten und nassen Straßen, ohne die Lebensdauer des Reifens zu beeinträchtigen.
- Die MICHELIN 2CT+-Technologie (2 Compound Technology) vorne und hinten optimiert die verschiedenen Teile der Lauffläche für unterschiedliche Leistungsmerkmale. Die härtere untere Schicht des Laufflächengummis sorgt für höhere Kurvenstabilität, während die weichere obere Schicht (in Kontakt mit der Straße) sehr guten Grip bei trockenen und nassen Bedingungen und eine hohe Laufleistung bringt.

### Reifenarchitektur:

- MICHELIN Radial X Evo Technologie: Die 90-Grad-Lagen der Karkasse sorgen für eine breite Aufstandsfläche und ein hohes Gripniveau, sowohl auf der Geraden als auch in Schräglage. Die Seitenwände der neuen Generation von Radial X Evo-Reifen sind mit einem speziellen Karkassumschlag versehen, der durch die Absorption von Fahrbahnunebenheiten für noch mehr Flexibilität und Komfort sorgt. Dadurch bleibt der Reifen bei hohen Geschwindigkeiten stabil und ist daher auch für sehr leistungsstarke Motorräder gut geeignet. Insgesamt optimiert diese Technologie das Handling und das Ansprechverhalten des Reifens – für mehr Fahrvergnügen und Spaß, ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
- Die MICHELIN Aramid Shield-Technologie ist eine hochverdichtete, steifere Reifenkarkasse, die zu einem hervorragenden Feedback und Handling beiträgt. Aramid-Gürtellagen wirken den Zentrifugalkräften bei hohen Geschwindigkeiten entgegen, reduzieren das Gewicht und sorgen für hervorragende Stabilität.

### Eine weitere Premiere von Michelin

Die meisten Motorradfahrer legen großen Wert auf das Erscheinungsbild ihrer Motorräder. Daher wird bei der Gestaltung der Seitenwände des MICHELIN Road 6 erstmals das MICHELIN Premium Touch Design eingesetzt. Diese exklusive Technologie nutzt die Mikrogeometrie der Seitenwände zur Erzeugung einer Textur. Diese moduliert den Kontrast der Grautöne, die die Reifenmarkierungen hervorheben – für ein attraktives Finish.

Die neue MICHELIN Road 6-Reifenreihe ist seit dem 3. Januar 2022 im Handel erhältlich. Sie umfasst sechs Vorderrad- und acht Hinterradgrößen, während das MICHELIN Road 6 GT Reifensortiment in einer Vorderrad- und drei Hinterradgrößen verfügbar ist. Dieses Angebot passt für fast alle Motorräder – vom kleinen Roadster wie der KTM 390 über Sport- und Sport-Touring-Bikes über Großenduros bis hin zu Tourenmaschinen wie der BMW K1600 GT/GTL.

### Die Historie der Road-Reifenreihe von Michelin

Der MICHELIN Road 6 tritt in die Fußstapfen einer langen Reihe von Michelin Neuheiten bei der Road-Reifenreihe:

## GROUP

- 2002: MICHELIN Pilot Road – die erste Road-Reifenserie
- 2007: MICHELIN Pilot Road 2 – die erste Road-Reifenserie mit 2CT-Technologie
- 2011: MICHELIN Pilot Road 3 – die erste Road-Reifenserie mit Lamellen
- 2014: MICHELIN Pilot Road 4 – die erste Road-Reifenserie mit einer speziellen GT-Version
- 2018: MICHELIN Road 5 – die erste Road-Reifenserie mit 3D-Lamellentechnologie

<b>MICHELIN Road 6</b>	
110/70 ZR 17 M/C (54W) Road 6 F TL	Front
110/80 ZR 19 M/C (59W) Road 6 F TL	Front
120/60 ZR 17 M/C (55W) Road 6 F TL	Front
120/70 ZR 17 M/C (58W) Road 6 F TL	Front
120/70 ZR 18 M/C (59W) Road 6 F TL	Front
120/70 ZR 19 M/C (60W) Road 6 F TL	Front
140/70 ZR 17 M/C (66W) Road 6 R TL	Rear
150/60 ZR 17 M/C (66W) Road 6 R TL	Rear
150/70 ZR 17 M/C (69W) Road 6 R TL	Rear
160/60 ZR 17 M/C (69W) Road 6 R TL	Rear
170/60 ZR 17 M/C (72W) Road 6 R TL	Rear
180/55 ZR 17 M/C (73W) Road 6 R TL	Rear
190/50 ZR 17 M/C (73W) Road 6 R TL	Rear
190/55 ZR 17 M/C (75W) Road 6 R TL	Rear
<b>MICHELIN Road 6 GT</b>	
120/70 ZR 17 M/C (58W) Road 6 F TL	Front
180/55 ZR 17 M/C (73W) Road 6 R TL	Rear
190/50 ZR 17 M/C (73W) Road 6 R TL	Rear
190/55 ZR 17 M/C (75W) Road 6 R TL	Rear



GROUP

## **Der neue MICHELIN City Extra: Ein Reifen für Klein- und Leichtmotorräder, Großradroller und Motorroller**

- **Laufleistung um bis zu 10 Prozent<sup>3</sup> gesteigert**
- **Um bis zu 24 Prozent besserer Nassgrip<sup>4</sup>**
- **Zusätzliche Größen für Roller im Programm**

Michelin bringt den neuen MICHELIN City Extra auf den Markt: ein Reifen für Zweiräder, die gerne zum Pendeln genutzt werden, wie Roller oder auch Klein- und Leichtmotorräder.

Der MICHELIN City Extra ersetzt die Reifenserie MICHELIN City Pro. Er bietet im Vergleich zum MICHELIN City Pro eine um bis zu zehn Prozent höhere Laufleistung<sup>3</sup> und eine um bis zu 24 Prozent bessere Haftung auf nasser Straße<sup>4</sup>. Für Roller hat Michelin nun noch mehr Größen im Programm.

Die im Vergleich zur Vorgänger-Serie noch einmal optimierte Leistung erreicht der MICHELIN City Extra durch ein komplett neues Profildesign: Dieses ist besonders verschleißfest und nutzt die MICHELIN Water Sipe Technology für eine optimale Haftung auch auf nassen Straßen: Die Lamellen durchtrennen den Wasserfilm und sorgen für eine bessere Verzahnung mit der Fahrbahnoberfläche.

Der MICHELIN City Extra bietet nicht nur einen verbesserten Grip und eine höhere Laufleistung, er ist durch eine optimierte Konstruktion auch besonders pannensicher. Das erhöht die Widerstandsfähigkeit des Reifens – und sorgt für noch entspanntere Fahrten im täglichen Pendelverkehr.

Der neue MICHELIN City Extra ist seit Januar 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

---

<sup>3</sup> Verschleißtest, durchgeführt von TÜV Thailand im Auftrag von Michelin, zum Vergleich des MICHELIN City Pro und des MICHELIN City Extra zwischen dem 2. Dezember 2019 und dem 11. Februar 2020 mit einem HONDA CLICK 125i, ausgerüstet mit 80/90-14 Vorder- und 90/90-14 Hinterreifen. Der Test lief bis zu 12.000 km, dann wurden die Reifen von den Fahrzeugen entfernt und eine hochgerechnete Laufleistung ermittelt. Die Ergebnisse in der Praxis können je nach Reifendimension, Wetter- und Straßenbedingungen sowie Fahrgewohnheiten variieren.

<sup>4</sup> Interne Untersuchung der Rundenzeiten auf nasser Fahrbahn auf der Rennstrecke von Fontange (Südfrankreich) am 17. Oktober 2019 mit einem Honda Scoopy, der mit Reifen der Größe 80/90-14 vorne und 90/90-14 hinten ausgerüstet war.



## GROUP

<b>MICHELIN City Extra</b>	
100/90 - 17 M/C 55S	Rear
3.00 - 10 50J REINF	Front/Rear
3.50 - 10 59J REINF	Front/Rear
100/90 - 10 M/C 61P REINF	Front/Rear
130/70 - 12 M/C 62P REINF	Front/Rear
120/70 - 13 M/C 53S	Front/Rear
70/90 - 14 M/C 40S REINF	Front/Rear
80/90 - 14 M/C 46P REINF	Front/Rear
90/90 - 14 M/C 52P REINF	Front/Rear
90/80 - 16 M/C 51S REINF	Front/Rear
100/80 - 16 M/C 50S	Front/Rear
120/80 - 16 M/C 60S	Front/Rear
2.25 - 17 38P REINF	Front/Rear
2.50 - 17 43P REINF	Front/Rear
2.75 - 17 47P REINF	Front/Rear
50/100 - 17 M/C 30P REINF	Front/Rear
60/90 - 17 M/C 36S REINF	Front/Rear
70/90 - 17 M/C 43S REINF	Front/Rear
80/90 - 17 M/C 50S REINF	Front/Rear
2.75 - 18 48S REINF	Front/Rear
90/90 - 18 M/C 57S REINF	Front/Rear



## GROUP

### **Die Power Experience von Michelin: MICHELIN Power 5, MICHELIN Power GP, MICHELIN Power Cup 2, MICHELIN Power Slick 2**

Der Sportreifen **MICHELIN Power 5** hat den Power RS und Power RS+ abgelöst. Er wurde mit einer neuen Karkasse und neuen Gummimischungen für maximalen Fahrspaß auf öffentlichen Straßen entwickelt. Die hohen Silica-Anteile der Gummimischungen des **MICHELIN Power 5** sorgen für einen hohen Nassgrip und lange Laufleistung. Das angepasste Profildesign mit zusätzlichen Profileinschnitten auf der Profilschulter sowie einer feinen Profilierung auf dem äußersten Laufstreifen des Reifens, die an die Oberfläche eines Golfballs erinnert, verfügt über elf Prozent Negativprofil.

Der **MICHELIN Power 5** im Detail:

- **2CT-Mischung** am Vorderreifen mit einer silica-verstärkten Mischung in der Mitte der Lauffläche für optimierte Laufleistung und Nassgrip und einer synthetischen Polymer-Mischung auf der Profilschulter für hohen Kurvengrip und Stabilität.
- **2CT+-Mischung** am Hinterrad mit zwei silica-verstärkten Mischungen in der Mitte der Lauffläche und auf den Schultern für hohen Nassgrip und eine erhöhte Laufleistung. Bei der 2CT+-Technologie von Michelin unterbaut die härtere Mischung die weichere für eine höhere Kurvenstabilität.
- **Premium-Velvet-Technologie** im Motorradreifenbau von Michelin: Mittels dieser speziellen Technik aus dem Premium-Sportreifenbau für Autos werden Teile der Flankenbeschriftung gezielt herausgearbeitet, erhalten dadurch eine samtige Oberfläche und erzeugen eine hochwertige Optik und Haptik des Reifens.

<b>MICHELIN Power 5</b>	
120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER 5 F TL	Front
160/60 ZR 17 M/C (69W) POWER 5 R TL	Rear
180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER 5 R TL	Rear
190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER 5 R TL	Rear
190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER 5 R TL	Rear
200/55 ZR 17 M/C (78W) POWER 5 R TL	Rear



## GROUP

Der **MICHELIN Power GP** ergänzt das Hypersportangebot als Supersportreifen mit einem Fahrprofil von 50/50 (Straße/Rennstrecke). Der Power GP profitiert von einer überarbeiteten Karkasse, die das Handling erhöht, sowie den besonderen Gummimischungen mit einem angepassten Anteil an Silica und Ruß. Im Gegensatz zum Power 5 mit elf Prozent besitzt der **Power GP** von Michelin 6,5 Prozent Negativprofilanteil und sorgt mit den Slickzonen im Profil für maximierten Grip und konstante Performance auf der Rennstrecke.

Der **MICHELIN Power GP** im Detail:

- **2CT-Mischung** am Vorderreifen mit einer silica-verstärkten Mischung in der Mitte der Lauffläche für optimierte Laufleistung und Nassgrip und einer Gummimischung mit hohem Rußanteil auf der Schulter für hohen Kurvengrip.
- **2CT+-Mischung** am Hinterrad mit einer silica-verstärkten Mischung in der Mitte der Lauffläche und einer Gummimischung mit hohem Rußanteil auf den Schultern für hohen Kurvengrip. Bei der 2CT+-Technologie von Michelin unterbaut die härtere Mischung die weichere für eine höhere Kurvenstabilität.
- **Premium-Velvet-Technologie** im Motorradreifenbau von Michelin: Mittels dieser speziellen Technik aus dem Premium-Sportreifenbau für Autos werden Teile der Flankenbeschriftung gezielt herausgearbeitet, erhalten dadurch eine samtige Oberfläche und erzeugen eine hochwertige Optik und Haptik des Reifens.

MICHELIN Power GP	
120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER GP F TL	Front
180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER GP R TL	Rear
190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER GP R TL	Rear
190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER GP R TL	Rear



## GROUP

Der Hypersportreifen **MICHELIN Power Cup 2** erhält mit seinen vierprozentigen (vorne) und fünfprozentigen (hinten) Negativprofilanteilen zwar eine Straßenzulassung, zeigt aber mit seinen übrigen Charaktereigenschaften klar auf die Rennstrecke. Davon zeugt nicht nur das Profilbild selbst mit seiner slick-artigen Erscheinung mit Beginn der Profilschulter, sondern auch seine Gummimischung mit hohem Rußanteil, die für maximalen Trockengrip und konstanten Heißgrip ausgelegt ist und für kurze Aufwärmzeiten auf Straße und Strecke entwickelt wurde. Auf der Rennstrecke kann der **Power Cup 2** auch mit Reifenwärmern vorgeheizt werden. Zur weiteren Erhöhung des Gripniveaus in Schräglage wurde die Lauffläche des **Power Cup 2** mit den bekannten 2CT- und 2CT+-Technologien von Michelin aufgebaut. Der neue Power Cup 2 hat den **MICHELIN Power Cup Evo** abgelöst. KTM beispielsweise vertraut dem **MICHELIN Power Cup 2** als Erstbereifung auf der KTM 890 Duke R.

Der **MICHELIN Power Cup 2** im Detail:

- **2CT-Mischung** am Vorderreifen mit einer Gummimischung mit hohem Rußanteil in der Mitte und einer weicheren Rußmischung auf den Schultern für maximalen Trockengrip.
- **2CT+-Mischung** am Hinterrad mit einer Gummimischung mit hohem Rußanteil in der Mitte und einer weicheren Mischung auf Schulter und Kante für maximalen Trockengrip. Bei der 2CT+-Technologie von Michelin unterbaut die härtere Mischung die weichere für eine höhere Kurvenstabilität.
- **Premium-Velvet-Technologie** im Motorradreifenbau von Michelin: Mittels dieser speziellen Technik aus dem Premium-Sportreifenbau für Autos werden Teile der Flankenbeschriftung gezielt herausgearbeitet, erhalten dadurch eine samtige Oberfläche und erzeugen eine hochwertige Optik und Haptik des Reifens.

<b>MICHELIN Power Cup 2</b>	
120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER CUP 2 F TL	Front
180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER CUP 2 R TL	Rear
190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER CUP 2 R TL	Rear
200/55 ZR 17 M/C (78W) POWER CUP 2 R TL	Rear

## GROUP

Mit dem **MICHELIN Power Slick 2** hat der bekannte Allroundrennreifen **Power Slick Evo** einen deutlich angeschärften Nachfolger erhalten. Davon zeugt vor allem die erstmalige Verwendung der Bi-Compound-Technik 2CT+ am Hinterrad mit einer Gummimischung mit hohem Rußanteil. Trotzdem erhält sich der Plug&Play-Slickreifen für Trackdays und den Hobbyrennsport seine Haupteigenschaften – einfache Fahrbarkeit, hoher Grip, hohe Laufleistung – und stellt mit seinen kurzen Aufwärmzeiten schnell Vertrauen in seine Haftung auf der Strecke her.

Der **MICHELIN Power Slick 2** im Detail:

- **2CT-Mischung** am Vorderreifen mit einer Gummimischung mit hohem Rußanteil in der Mitte und einer weicheren Mischung auf den Schultern für maximalen Trockengrip.
- **2CT+-Mischung** am Hinterrad mit einer Gummimischung mit hohem Rußanteil in der Mitte und einer weicheren Mischung auf den Schultern für maximalen Trockengrip. Bei der 2CT+-Technik von Michelin unterbaut die härtere Mischung die weichere für eine höhere Kurvenstabilität.
- **Premium-Velvet-Technologie** im Motorradreifenbau von Michelin: Mittels dieser speziellen Technik aus dem Premium-Sportreifenbau für Autos werden Teile der Flankenbeschriftung gezielt herausgearbeitet, erhalten dadurch eine samtige Oberfläche und erzeugen eine hochwertige Optik und Haptik des Reifens.

<b>MICHELIN Power Slick 2</b>	
120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER SLICK 2 NHS F TL	Front
190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER SLICK 2 NHS R TL	Rear
200/55 ZR 17 M/C (78W) POWER SLICK 2 NHS R TL	Rear

## Übernimmt das Kommando: der MICHELIN Commander III

Michelin bietet den Cruiserreifen **Commander III** in den Varianten Cruiser und Touring an. Der Commander III Cruiser ist in 15 verschiedenen Dimensionen verfügbar und deckt somit ein breites Spektrum möglicher Kombinationen für viele Cruiser- und Chopper-Modelle ab. Der Commander III Touring wurde in zwölf Dimensionen speziell für schwere Supertourer und deren Anforderung nach hohen Traglasten entwickelt. Für beide Varianten des Commander III von Michelin standen Grip auf Nässe und Laufleistung im Fokus der Entwicklung. Dafür wurden zu 100 Prozent silica-verstärkte Gummimischungen entwickelt und die besonders für den Nassgrip wichtige Aufstandsfläche in Schräglage durch eine angepasste Reifenkontur erhöht. Die größere Aufstandsfläche des **MICHELIN Commander III** wirkt sich auch positiv auf den Trockengrip aus und sorgt für ein homogenes Laufbild. Die Varianten Cruiser und Touring des Commander III von Michelin unterscheiden sich sowohl in der Profilgestaltung als auch im Karkassaufbau.

Die **MICHELIN Commander III Cruiser** und **Touring** im Detail:

- **Cruiser:** 100 Prozent silica-verstärkte Gummimischungen vorn und hinten für mehr Nassgrip und Laufleistung, veränderte Reifenkontur zur Erhöhung der Reifenaufstandsfläche und somit des Gripniveaus, drei Prozent mehr Negativprofilanteil im Vergleich zu MICHELIN Commander II.
- **Touring:** 100 Prozent silica-verstärkte Gummimischungen vorn und hinten für mehr Nassgrip und Laufleistung, veränderte Reifenkontur zur Erhöhung der Reifenaufstandsfläche und somit des Gripniveaus, spezieller Karkassaufbau zur Erreichung hoher Traglasten für den Einsatz auf schweren Supertourern, geändertes Profilbild gegenüber der Variante Cruiser.
- **Premium-Velvet-Technologie** im Motorradreifenbau von Michelin: Mittels dieser speziellen Technik aus dem Premium-Sportreifenbau für Autos werden Teile der Flankenbeschriftung gezielt herausgearbeitet, erhalten dadurch eine samtige Oberfläche und erzeugen eine hochwertige Optik und Haptik des Reifens.

<b>MICHELIN Commander III Cruiser</b>	
130/90 B 16 M/C 73H REINF F TL/TT	Front
140/75 R 17 M/C 67V F TL	Front
100/90 B 19 M/C 57H F TL/TT	Front
110/90 B 19 M/C 62H F TL/TT	Front
80/90-21 M/C 54H REINF F TL/TT	Front
90/90-21 M/C 54H F TL/TT	Front
140/90 B 15 M/C 76H R TL/TT	Rear
150/90 B 15 M/C 74H R TL/TT	Rear
170/80 B 15 M/C 77H R TL/TT	Rear

**GROUP**

180/70 B 15 M/C 76H R TL/TT	Rear
130/90 B 16 M/C 73H REINF R TL/TT	Rear
140/90 B 16 M/C 77H R TL/TT	Rear
150/80 B 16 M/C 77H R TL/TT	Rear
160/70 B 17 M/C 73V R TL/TT	Rear
200/55 R 17 M/C 79V R TL	Rear

<b>MICHELIN Commander III Touring</b>	
MT90 B 16 M/C 72H F TL/TT	Front
130/90 B 16 M/C 73H REINF F TL/TT	Front
130/80 B 17 M/C 65H F TL/TT	Front
130/70 B 18 M/C 63H F TL/TT	Front
120/70 ZR 19 M/C 60W F TL/TT	Front
130/60 B 19 M/C 61H F TL/TT	Front
MH90-21 M/C 54H F TL/TT	Front
120/70 B 21 M/C 68H REINF F TL/TT	Front
MT90 B 16 M/C 74H R TL/TT	Rear
MU85 B 16 M/C 77H R TL/TT	Rear
180/65 B 16 M/C 81H R TL/TT	Rear
180/55 B 18 M/C 80H REINF R TL/TT	Rear



GROUP

## Grip und Sicherheit für Roller zu jeder Jahreszeit: der MICHELIN City Grip 2

Der Rollerreifen **MICHELIN City Grip 2** wurde gezielt für viel Grip auf allen Straßentypen und bei jedem Wetter entwickelt. Dafür wurde eine Gummimischung mit einem hohen Silica-Anteil entwickelt, die zusammen mit dem Profil des Reifens mit den speziellen Lamellen auf der Lauffläche hohe Grip-Performance bei nassem Wetter bietet. Gleichzeitig sorgt die Kombination aus Gummimischung und Profilstaltung für eine hohe Laufleistung. Der **MICHELIN City Grip 2** ersetzt die bekannten Profile City Grip und City Grip Winter, auch weil er über eine M&S-Markierung verfügt und ihn eine sehr große Palette von 32 Dimensionen zu einer hochinteressanten Alternative für die Verwendung im urbanen Umfeld macht.

Der **MICHELIN City Grip 2** im Detail:

- Silica-verstärkte **Mischung** für optimierte Laufleistung und Nassgrip bei allen Witterungsbedingungen.
- „**Shark tooth**“-**Lamellen** aus dem Motorradreifenbau von Michelin: Diese spezielle Lamellen-Technik erhöht den Grip bei Nässe, weil das Profil deutlich mehr Wasser aufnehmen kann.
- **Die M&S-Markierung** schenkt Vertrauen und Grip auch in der kalten Jahreszeit beim Einsatz im urbanen Umfeld.
- **Premium-Velvet-Technologie** im Zweiradreifenbau von Michelin: Mittels dieser speziellen Technik aus dem Premium-Sportreifenbau für Autos werden Teile der Flankenbeschriftung gezielt herausgearbeitet, erhalten dadurch eine samtige Oberfläche und erzeugen eine hochwertige Optik und Haptik des Reifens.

<b>MICHELIN City Grip 2</b>	
100/80 - 16 M/C 50S CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
100/90 - 14 M/C 57S REINF CITY GRIP 2 R TL	Rear
110/70 - 12 M/C 47S CITY GRIP 2 F TL	Front
110/70 - 13 M/C 48S CITY GRIP 2 F TL	Front
110/70 - 16 M/C 52S CITY GRIP 2 F TL	Front
110/80 - 14 M/C 59S REINF CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
110/90 - 12 M/C 64S CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
110/90 - 13 M/C 56S CITY GRIP 2 F TL	Front
120/70 - 12 M/C 51S CITY GRIP 2 F TL	Front
120/70 - 12 M/C 58S REINF CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
120/70 - 13 M/C 53S CITY GRIP 2 F TL	Front
120/70 - 14 M/C 61S REINF CITY GRIP 2 TL	Front/Rear



## GROUP

<b>MICHELIN City Grip 2</b>	
120/70 - 15 M/C 56S CITY GRIP 2 F TL	Front
120/80 - 12 M/C 65S CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
120/80 - 14 M/C 58S CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
120/80 - 16 M/C 60S CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
130/60 - 13 M/C 60S REINF CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
130/70 - 12 M/C 62S REINF CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
130/70 - 13 M/C 63S REINF CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
130/70 - 16 M/C 61S CITY GRIP 2 R TL	Rear
130/80 - 15 M/C 63S CITY GRIP 2 R TL	Rear
140/60 - 13 M/C 63S REINF CITY GRIP 2 R TL	Rear
140/60 - 14 M/C 64S REINF CITY GRIP 2 R TL	Rear
140/70 - 12 M/C 65S REINF CITY GRIP 2 R TL	Rear
140/70 - 14 M/C 68S REINF CITY GRIP 2 R TL	Rear
140/70 - 15 M/C 69S REINF CITY GRIP 2 R TL	Rear
140/70 - 16 M/C 65S CITY GRIP 2 R TL	Rear
150/70 - 13 M/C 64S CITY GRIP 2 R TL	Rear
150/70 B 14 M/C 66S CITY GRIP 2 R TL	Rear
90/80 - 16 M/C 51S REINF CITY GRIP 2 TL	Front/Rear
90/90 - 14 M/C 52S REINF CITY GRIP 2 TL	Front/Rear



*GROUP*

## **Der MICHELIN Enduro Xtrem: Wenn Traktion den Unterschied macht**

Bei extremen Rennveranstaltungen wie dem Erzbergrodeo, den Romaniacs und dem GetzenRodeo sind die härtesten Bedingungen an der Tagesordnung, stehen Grip, Traktion und Haltbarkeit des Reifens im Vordergrund. Der Hinterradreifen **MICHELIN Enduro Xtrem** ist das Ergebnis von drei Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit und wurde für hohen Grip auf schwierigsten Untergründen entwickelt. Neben der Traktion ist die Verschleißfestigkeit ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Reifens, der den Teilnehmern von Enduro-Rennen die besten Erfolgsaussichten bieten soll. Schon 2019 wurde Manuel Lettenbichler (KTM) Weltmeister auf dem **MICHELIN Enduro Xtrem** in der WESS Ultimate Enduro World Championship. Auch das Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Team mit Fahrer Graham Jarvis vertraut auf den neuen Enduro Xtrem von Michelin. Michelin bietet den **MICHELIN Enduro Xtrem** exklusiv in der populären Hinterrad-Dimension 140/80-18 M/C 57R an.





GROUP

## **Über 24.000 Möglichkeiten: Mehr Auswahl mit Motorradreifen von Michelin**

Michelin Reifenvielfalt für das Motorrad: Für den Cruiser- und Supertourer-Reifen MICHELIN Commander III und die sportlich ausgelegten MICHELIN Power Experience in Form des Power 5, Power GP und Power Cup 2 Reifen liegen knapp 1.000 Freigaben (316 für den Commander III und 615 für die Power Experience) zur Reifenumrüstung vor. Damit ist das Motorradreifen-Produktportfolio von Michelin noch breiter aufgestellt und umfasst 24.338 Motorrad-Bereifungskombinationen und Freigaben für mehr als 1.500 Motorradmodelle.

### **Wichtige Orientierungshilfe: online schneller zum optimalen Reifen**

Als praktische Orientierungshilfe bei der Suche nach dem optimalen MICHELIN Reifen dient schnell und unkompliziert das MICHELIN Online-Tool unter <https://www.michelin.de/motorbike/startseite-motorrad>. Dort sind bereits mehr als 1.700 Reifenfreigaben nach den neuen Vorgaben zur Reifenumrüstung zum Download bereitgestellt.

### **Eine große Anzahl an Reifenfreigaben für aktuelle Bikes wie auch ältere Motorräder**

Der Großteil des Motorradbestands in Deutschland besteht aus Motorrädern mit EU-Typgenehmigung (die von 1997 an möglich war) sowie den Motorrädern der 70er, 80er und 90er Jahre, die eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) hatten. Für Motorräder mit EU-Typgenehmigung stellt Michelin den Motorradfahrern in seiner Online-Bereifungsdatenbank eine Service-Information zur Verfügung. Diese umfasst die von Michelin getesteten und empfohlenen Bereifungsmöglichkeiten in den originalen Reifengrößen.

Sollen Reifen in einer abweichenden Dimension aufgezogen werden, ist eine Begutachtung nach §21 StVZO erforderlich. Als Prüfgrundlage für die gewünschte Fahrzeug-/Reifenkombination kann eine Herstellerbescheinigung dienen, wie sie zum Beispiel bei Michelin erhältlich ist<sup>1</sup>.

Nicht nur für die aktuellen Motorradmodelle präsentiert Michelin neue Reifen, auch für die älteren Motorräder entwickelt Michelin neue Modelle wie den 2021 vorgestellten MICHELIN Road Classic. Der Gürtel über der Diagonalkarkasse (Bias Belted Bauweise) sorgt für eine hohe Fahrstabilität, was gerade den älteren Motorrädern zu Gute kommt. Die modernen, Silica-verstärkten Gummimischungen sorgen für sicheren Kalt- und Nassgrip. Die meisten Motorräder, für die der MICHELIN Road Classic in Frage kommt, haben eine ABE: Hier sieht die in 2019 geänderte Rechtslage eine Begutachtung der Bereifung vor. Die von Michelin getesteten und empfohlenen Bereifungskombinationen sind in der Michelin Herstellerbescheinigung aufgeführt: sowohl in den originalen Reifengrößen wie auch in abweichenden Reifengrößen, zum Beispiel durch den Wechsel von einer Zollgröße auf eine metrische Größe.



## GROUP

Darüber hinaus umfasst das Michelin Online-Tool weiterhin die Freigaben für Reifen, die vor Ende 2019 produziert wurden. Gemäß der 2019 geänderten Rechtslage gelten die bislang gültigen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Bereifungsempfehlungen für Reifen mit Produktionsdatum vor Ende 2019 mit einer Übergangsfrist bis zum 01.01.2025.



GROUP

## **Der MICHELIN Road Classic: Moderne Reifen-Technologien für Motorrad-Klassiker**

Mit dem MICHELIN Road Classic beantwortet Michelin die Frage nach einem Reifen, der authentische Retro-Optik mit dem Anspruch an moderne Reifentechnologie verbindet. Dafür wurde der Nachfolger des bewährten MICHELIN Pilot Activ von Grund auf neu konstruiert: Der Reifen kombiniert die Vorteile des Diagonal-Gürtel-Aufbaus mit denen einer hochentwickelten Gummimischung mit einem sehr hohen Anteil an Silica.

### **Der MICHELIN Road Classic im Detail**

Der MICHELIN Road Classic bietet durch den Einsatz der MICHELIN Silica Rain Technologie (SRT) im Vergleich zum Vorgänger einen um bis zu 50 Prozent höheren Nassgrip<sup>5</sup>. Der hohe Anteil an Silica in der Gummimischung hilft weiterhin, den Reifen auch bei niedrigen Außentemperaturen schneller aufzuwärmen: Eine Technik, die Michelin im Motorradrennsport immer weiterentwickelt und den Bedürfnissen des Einsatzes auf der Straße anpasst. Der Aufbau der Diagonal-Karkasse mit Gürtel (Bias Belted) erhöht die Kurvenstabilität und verbessert die Fahrstabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten. Durch die sogenannten Schnittgürtel über der Karkasse dehnt sich der Reifen bei höheren Geschwindigkeiten weniger aus, was die Aufstandsfläche auf der Straße konstanter hält und somit der Laufleistung des Reifens zugutekommt sowie die Sicherheit erhöht. Für ein gleichmäßigeres Abriebbild ist die Drehrichtung des Vorderreifens umgekehrt, ohne dabei die authentische Optik des MICHELIN Road Classic zu beeinflussen.

Der MICHELIN Road Classic ist in 20 Dimensionen (10 vorn, 10 hinten) verfügbar. Alle Dimensionen überzeugen mit einem Profil- und Flankendesign, das sich stark an klassischen Reifendesigns orientiert, dabei aber den heutigen Ansprüchen von hoher Performance auf der Straße mehr als genügt. Der Negativprofilanteil von 26 Prozent sorgt zusammen mit den großen Profilirillen für eine hohe Wasserableitung des MICHELIN Road Classic – das ermöglicht einen guten Grip auch unter widrigen Wetterbedingungen.

---

<sup>5</sup> Laut internem Vergleich, durchgeführt von Michelin im Juni 2020. Verglichen wurde der MICHELIN Road Classic in den Dimensionen 100/90 B 19 (vorne) und 130/80 B 17 (hinten) mit MICHELIN Pilot Activ in den gleichen Dimensionen auf einer TRIUMPH Bonneville T100 auf nasser bzw. trockener Fahrbahn.

## GROUP

<b>MICHELIN Road Classic</b>	
90/90 B 18 M/C 51H MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup>	Front
100/80 B 17 M/C 52H MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup>	Front
100/90 - 18 M/C 56H MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup>	Front
100/90 - 18 M/C 56V MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup> (Einführung 07/2022)	Front
100/90 B 19 M/C 57V MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup>	Front
110/70 B 17 M/C 54H MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup>	Front
110/80 B 17 M/C 57V MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup>	Front
110/80 B 18 M/C 58V MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup>	Front
110/90 B 18 M/C 61V MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup>	Front
3.25 B 19 54H MICHELIN Road Classic F TL <sup>6</sup>	Front
120/90 B 18 M/C 65V MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear
130/70 B 17 M/C 62H MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear
130/70 B 18 M/C 63H MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear
130/80 B 17 M/C 65H MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear
130/80 B 18 M/C 66V MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear
130/90 B 17 M/C 68V MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear
140/80 B 17 M/C 69V MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear
150/70 B 17 M/C 69V MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear
150/70 R 17 M/C 69H MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear
4.00 B 18 64H MICHELIN Road Classic R TL <sup>6</sup>	Rear

<sup>6</sup> Auf einer nicht luftdichten Felge (z. B. Speichenfelge) kann der Reifen mit Schlauch montiert werden. Michelin hat die entsprechenden Schläuche im Programm.

## Motorradreifen – Michelin gibt Rat

### Wie lange darf ich meine Motorrad-Reifen fahren?

Allgemein dürfen Reifen bis zur Erreichung der gesetzlichen Verschleißgrenze gefahren werden oder bis sie Alterungsfaktoren aufweisen. Michelin empfiehlt, Motorradreifen nach fünf Jahren einmal jährlich von einem Fachmann prüfen zu lassen und die Reifen nach maximal sieben Jahren auszutauschen. Reifen bestehen aus Materialien und Komponenten auf Kautschukbasis, deren Eigenschaften wesentlich für eine gute Funktion der Reifen sind. Diese Eigenschaften verändern sich im Laufe der Zeit, bedingt durch zahlreiche Faktoren, denen der Reifen während seiner Lebensdauer ausgesetzt ist, zum Beispiel bedingt durch das Klima, die Lagerung oder auch die Einsatzbedingungen (Beladung, Geschwindigkeit, Reifenfülldruck usw.).

### Welche Reifen nehme ich am besten für meine Wochenendtouren auf Schnellstraßen?

Es gibt nichts Schöneres als einen Tagesausflug mit Freunden, bei dem man einzigartige Augenblicke teilt. Wichtig für einen passenden Reifen sind dabei vor allem Sicherheit und Komfort. Das umfangreiche Sortiment der MICHELIN Reifen hat sich als langlebig und zuverlässig erwiesen und übertrifft damit die Erwartungen in beiden Punkten. Dabei stellt Michelin Ihnen für die schönsten Panoramastrecken seine neuesten Technologien zur Verfügung. Beispielsweise entscheiden Sie sich mit dem MICHELIN Road 6 für einen sehr vielseitigen Reifen, der alle Technologien in sich vereint und Fahrspaß mit Langlebigkeit und hoher Sicherheit kombiniert.

### Wann ist ein Motorrad-Reifen auf Betriebstemperatur?

Ein moderner Motorradreifen wie der MICHELIN Power 5 oder der MICHELIN Road 6 muss nicht extra auf Temperatur gebracht werden, weil er fast sofort volle Leistung bringen kann. Der Reifen muss nur kurz angefahren werden, danach können Sie nach wenigen Kurven bereits Gas geben. Die Silica-verstärkten Gummimischungen verhelfen hier zu einem hohen Kaltgrip-Niveau. Wichtig ist, dass Sie beim ersten Einsatz des Reifens kontinuierlich die Belastung und die Schräglage steigern, bis die Lauffläche des Reifens vollständig benutzt ist.

Bei straßenzugelassenen Rennreifen sowie bei Slick-Reifen sollte jedoch beachtet werden, dass diese ein höheres Temperaturfenster haben als normale Straßensportreifen. Das muss so sein, denn je schneller man auf der Rennstrecke fährt, desto höher ist die Reifentemperatur. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass bei tiefen Außen- und Reifentemperaturen wenig Grip vorliegt und der Reifen erst einmal auf Temperatur gebracht werden muss. Laut den Michelin Experten ist das Wichtigste dabei, dass Sie zunächst beschleunigen, bremsen und die ersten Kurven mit mäßiger Schräglage fahren. Erst dann sollte die Belastung auf den Reifen langsam gesteigert werden.

Die extrem schnellen Reifen, wie MICHELIN Power Cup 2 oder MICHELIN Power Slick 2, profitieren von einem echten Technologietransfer aus der MotoGP™: Hier werden neue, synthetische Gummimischungen eingesetzt, die sich schnell erwärmen. Andererseits können diese sehr hohe Temperaturen bis über 100 Grad aushalten – und liefern damit einen konstant guten Heißgrip.

## GROUP

Der Vorteil eines straßenzugelassenen Rennreifens wie dem MICHELIN Power Cup 2 ist, dass er über maximalen Trockengrip verfügt, aber auch bei kühlen Temperaturen und gemächlicher Fahrweise auf der Straße noch ein sicheres Grip-Niveau vorliegt. Dank der synthetischen Gummimischungen ist selbst ein so schneller Reifen wie der MICHELIN Power Cup 2 bereits nach wenigen Kilometern auf dem optimalen Gripniveau.

### Darf ich auf Eis und Schnee fahren?

Es gibt keine Winterreifenpflicht für motorisierte Zweiräder. Allerdings gibt es für motorisierte Zweiräder keine Reifen, die Sicherheit auf Schnee und Eis bieten. Grundsätzlich ist es möglich, bei trockenen Straßenverhältnissen unter Einhaltung der StVO auch bis in den Minustemperaturbereich zu fahren.

### Welchen Lastindex hat mein Motorradreifen?

Der Loadindex, auch Tragfähigkeitsindex genannt, gibt die maximale Tragfähigkeit an, die der Reifen bei der Geschwindigkeit entsprechend dem Geschwindigkeitssymbol und dem Norm-Luftdruck hat. Zum Beispiel hat ein Reifen der Dimension 120/70 ZR 17 M/C (58W) den Loadindex 58 und damit eine Tragfähigkeit von 236 kg.

Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg
20	80	30	106	40	140	50	190	60	250	70	335	80	450
21	82,5	31	109	41	145	51	195	61	257	71	345	81	462
22	85	32	112	42	150	52	200	62	265	72	355	82	475
23	87,5	33	115	43	155	53	206	63	272	73	365	83	487
24	90	34	118	44	160	54	212	64	280	74	375	84	500
25	92,5	35	121	45	165	55	218	65	290	75	387	85	515
26	95	36	125	46	170	56	224	66	300	76	400	86	530
27	97,5	37	128	47	175	57	230	67	307	77	412	87	545
28	100	38	132	48	180	58	236	68	315	78	425	88	560
29	103	39	136	49	185	59	243	69	325	79	437	89	580
												90	600
												91	615
												92	630
												93	650
												94	670
												95	690
												96	710
												97	730
												98	750
												99	775

Quelle: Michelin Produktbroschüre – Motorrad & Roller 2021

<https://dcadprod.azureedge.net/b2c-experience-production/attachments/ckk5mwbhk16xy01jp99duwamx-michelin-produktbroschuere-motorrad-roller-2021.pdf>

### Wie pflege ich meinen Motorradreifen nach der Fahrt?

Dauerhafter Kontakt zu Öl, Benzin, Lösungsmitteln und Chemikalien sollte in jedem Fall vermieden werden. Kurzfristiger Kontakt, zum Beispiel beim Entfernen eines Etiketts mit Bremsenreiniger, schadet dem Reifen jedoch nicht. Ebenfalls unbedenklich verwendet werden kann Shampoo, welches anschließend mit klarem Wasser gründlich abgespült werden sollte. Die Verwendung von Glanzmittel empfehlen die Michelin Experten nur zur optischen Aufwertung. Nach der Anwendung sollte der Reifen nicht mehr gefahren werden, weil dessen Oberfläche in der Haftung durch das Glanzmittel beeinträchtigt wird. Wenn Sie einen Dampfstrahler zur Pflege Ihrer Motorradreifen verwenden, sollten Sie einen Mindestabstand der Düse zu den Reifen von 15 Zentimetern einhalten, um Beschädigungen am Reifen zu vermeiden.

### **Wie häufig muss ich den Luftdruck prüfen?**

Michelin empfiehlt, den Reifenfülldruck mindestens alle 14 Tage in kaltem Zustand des Reifens zu prüfen. Eine Prüfung in kaltem Zustand bedeutet frühestens zwei Stunden nach dem Fahren oder nach weniger als drei Kilometern Fahrt bei geringer Geschwindigkeit. Die Luftdruckangaben des Fahrzeugherstellers sind hierbei immer zu beachten.

Bestenfalls prüfen Sie den Reifenfülldruck vor jeder Fahrt. Dies ist allerdings auch abhängig von der Nutzungshäufigkeit. Stand Ihr Motorrad über mehrere Wochen, sollten Sie auf jeden Fall den Reifenluftdruck vor Fahrtantritt kontrollieren. Unerlässlich ist die Anpassung des Reifenfülldrucks, wenn Sie zu zweit auf dem Motorrad unterwegs sind beziehungsweise mit voller Beladung. Bei einer Solofahrt auf der Landstraße hingegen ist nicht immer der maximal angegebene Luftdruck erforderlich.

Sollten Sie sich auch schon einmal gewundert haben, dass der Reifenluftdruck beim Prüfen 0,3 Bar niedriger ist als beim letzten Mal, folgt nun die Erklärung: Die Abdichtung des Reifens zur Felge, beziehungsweise die Ventildichtigkeit, ist nicht zu 100 Prozent gedeckt, wodurch geringe Unterschiede entstehen können. Dabei spielt aber ebenfalls die Temperatur eine Rolle. Wenn Sie beispielweise den Luftdruck bei 30°C überprüfen und auffüllen, und messen beim nächsten Mal den Luftdruck bei 10°C, ist der Luftdruck um etwa 0,2 Bar geringer auf der Anzeige als beim vorherigen Mal.

### **Was sollte ich machen, wenn ich aus Versehen über Ölsuren fahre?**

Zunächst sollten Sie prüfen, wieviel Öl sich (noch) auf dem Reifen befindet. Im Anschluss sollten Sie den Reifen mit Bremsenreiniger säubern und die Lauffläche vorsichtig wieder anfahren. Danach kann der Reifen einfach weiter benutzt werden.

### **Gesetzliche Vorschriften zur Profiltiefe:**

Die Verschleißgrenze für Reifen wird von der Gesetzgebung eines Landes auferlegt und bezeichnet die Profiltiefe, die ein Reifen mindestens noch vorweisen muss, um de jure als verkehrstauglich zu gelten. In Deutschland beträgt die Mindestprofiltiefe für Motorradreifen gemäß §36 StVZO 1,6 Millimeter. Bei Mofas, Mopeds, Mokicks, Klein- und Leichtkrafträdern beträgt die gesetzliche Mindestprofiltiefe 1,0 Millimeter.

In Österreich und in der Schweiz müssen die Reifen auf der ganzen Lauffläche mindestens 1,6 mm tiefe Profilirillen aufweisen. Hier müssen Sie bei einer Fahrt in den Urlaub also aufpassen, denn der Verschleißanzeiger (TWI) ist niedriger als die in diesen Ländern vorgeschriebene Mindestprofiltiefe!

### **Wie gehe ich bei einer Reifenpanne vor? Was ist zu beachten?**

Vorweg sollte gesagt sein: nicht mit einem platten Reifen weiterfahren. Der Unterbau des Reifens wird durch überhöhte Walkarbeit und Überhitzung beschädigt, ebenso die Sensoren des Luftdruckkontrollsystems. Ein Pannenspray oder eine Reparatur mit einem Reparaturstopfen können nur temporäre Lösungen sein bis zum Erreichen einer Fachwerkstatt, die einen neuen Reifen montiert. Erst dann ist wieder die volle Sicherheit gewährleistet.



## GROUP

### **Alleinstellungsmerkmal – Was ist die Michelin Lamellentechnologie?**

Die MICHELIN Lamellentechnologie XST, die beispielsweise im MICHELIN Road 6 und MICHELIN Pilot Road 4 eingesetzt wird, sorgt für eine bessere Verzahnung des Reifens mit der Fahrbahn ab dem ersten Meter. Zudem durchtrennen die Lamellenkanten den Wasserfilm und der Lamellenkanal nimmt Wasser von der Fahrbahn auf, das dann nach außen abgeleitet wird. Die Folge ist eine verbesserte Nasshaftung und damit mehr Sicherheit.

Die neueste Entwicklung dabei ist die Lamellentechnologie XST evo, die von der MICHELIN EverGrip™ Technologie abgeleitet ist: Im Laufe der Kilometer verbreitern sich die Lamellen, so dass die Wasserableitungsfähigkeit des Reifens auf hohem Niveau aufrechterhalten wird. Die neuen MICHELIN Road 6 und Road 6 GT profitieren von dieser Lamellentechnologie.





## **GROUP**

Weitere News und Bildmaterial finden Sie auf [news.michelin.de](https://www.news.michelin.de).

### **Über Michelin ([www.michelin.de](https://www.michelin.de))**

Michelin verfolgt seit jeher den Anspruch, die Mobilität für alle zu verbessern. Im Fokus steht die Entwicklung von Reifen, Hightech-Materialien sowie digitalen Dienstleistungen und Lösungen, die umfassend auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Weitere digitale Angebote, Straßenkarten und der renommierte Guide MICHELIN ermöglichen zudem ein einzigartiges Reiseerlebnis. Michelin mit Hauptsitz in Clermont-Ferrand, Frankreich, ist in 170 Ländern vertreten, beschäftigt 123.600 Mitarbeiter und betreibt 71 Reifenproduktionsstätten, die 2020 zusammen rund 170 Millionen Reifen produzierten.

### **ANSPRECHPARTNERIN**

**Anna Pasternak**

Head of Product Communications

**+49 (0) 172 2439961**  
**[anna.pasternak@michelin.com](mailto:anna.pasternak@michelin.com)**

[www.news.michelin.de](https://www.news.michelin.de)

 [@MichelinPress](https://twitter.com/MichelinPress)

The Squire 17, Am Flughafen, 60549 Frankfurt