

POINT 7S

60 a 180 cv



- Escultura especial
- Excelente tracción
- Buen desembarrado
- Tubeless

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS⁽¹⁾⁽²⁾

Ø en pulgadas	S mm	D mm	R' mm	CdR mm	Llantas permitidas recomendadas*	75% volumen interno	Cámara de aire	Profundidad de escultura mm
	400 / 75 R 38	TL 138	A8 / 135 B	(15,5 R38)	CAI 924529			
38	404	1565	708	4711	DW14L W12-DW12 W14L	234	796	42

PRESIONES (en bar/psi) - CARGAS POR NEUMÁTICO (en kg)*

VELOCIDAD en km/h	bar	PRESIONES (en bar/psi) - CARGAS POR NEUMÁTICO (en kg)*									
		0,6 9	0,8 12	1,0 15	1,2 17	1,4 20	1,5 22	1,6 23	1,7 25	1,8 26	1,9 28
10 (LT)	1590	1870	2145	2425	2705	2845	2985	3120	3260	3400	3540
30	1370	1600	1835	2065	2300	2415	2530				
40			1690	1915	2135	2250	2360				
50				1750	1935	2030	2120				

* Notas

Tener en cuenta la carga y el tipo de trabajo, a la hora de ajustar las presiones. Para conocer la carga es necesario pesar el tractor con el apero enganchado y suspendido.

- Para trabajos en campo sin par motor elevado y sostenido utilizar la fila 10 km/h. (LT)
- Para trabajos en campo con par motor elevado y sostenido, utilizar la fila 30 km/h.
- Para uso en laderas: / Para uso intensivo en carretera: aumentar 0.4 bar.
- Para uso con pala: utilizar la fila 10 km/h. (LT)
- ① y ②: Ver las páginas 6 y 29 respectivamente.

Las recomendaciones siguientes se facilitan con la salvedad de modificaciones posteriores a la fecha de difusión de estas tablas (Enero 2017).